

# 地基处理施工 地基处理 选择浙江天固建筑

产品名称	地基处理施工 地基处理 选择浙江天固建筑
公司名称	浙江天固建筑特种技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市绍兴路与德胜路交叉口野风现代之星
联系电话	13575452922

## 产品详情

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，是具备国家建筑特种工程施工承包资质的建筑企业。

### 地基的处理方式

#### （一）天然地基

天然地基是指自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求，不需要人工处理的地基。天然地基土分为四大类：岩石、碎石土、砂土、粘性土。

#### （二）人工地基

天然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载，需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基。

处理的方法有：换填法、预压法、强夯法、振冲法、砂石桩法、石灰桩法、柱锤冲扩桩法、土挤密桩法、水泥土搅拌法（含深层搅拌法、粉体喷搅法、深层搅拌法简称湿法，粉体喷搅法简称干法）、高压喷射注浆法、单液规划法、碱液法等。

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，是具备国家建筑特种工程施工承包资质的建筑企业。

拥有一批富有高素质的专业设计人员，在别墅设计上有独特的设计理念，地基处理多少钱，在装修上有一支技术过硬的施工队伍。对于每项工程、每一环节，从设计、施工到现场管理均秉承科学合理的工作原则，同时配以完善的服务制度。一方面，使管理规范化、科学化，与国际先进管理接轨；另一方面，

从根本上杜绝了工程质量隐患，保证工程质量和客户的利益。为众多客户设计、施工了高质、优雅的居室环境，获得了广大客户的一致好评。

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，地基处理价格，是具备国家建筑特种工程施工承包资质的建筑企业。

地基加固处理的意义（1）提高地基土的抗剪切强度。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足，因此，为了防止剪切破坏，地基处理，就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。

（2）降低地基土的压缩性。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。因此，需要采取措施以提高地基土的压缩模量，借以减少地基的沉降或不均匀沉降。

（3）改善地基土的透水特性。地基土的透水性表现在堤坝等基础产生的地基渗漏；基坑开挖工程中，因土层内夹薄层粉砂或粉土而产生流砂和管涌，地基处理施工，为此，必须采取措施使地基土降低透水性或减少其水压力。

（4）改善地基土的动力特性。由于交通荷载或打桩等原因，使邻近地基产生振动下沉。为此，需要采取措施防止地基液化，并改善其振动特性以提高地基的抗震性能。

（5）改善特殊土的不良地基特性。主要是减少黄土的湿陷性和膨胀土的胀缩性等。

地基处理施工-地基处理-选择浙江天固建筑由浙江天固建筑特种技术有限公司提供。浙江天固建筑特种技术有限公司（[www.zjtiangu.cn](http://www.zjtiangu.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！