

电动门伸缩门 慧鸿门业伸缩门厂家 电动门伸缩门价格

产品名称	电动门伸缩门 慧鸿门业伸缩门厂家 电动门伸缩门价格
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享电动门伸缩门

不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门的每个活动部位环节均采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每剪板机个环节节点加注高ji润滑油，无噪音，伸缩自如。

电动门伸缩门无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

当电动伸缩门的使用次数比较频繁，使用太久的话可能就会造成电动伸缩门出现故障，那当这些故障出现时，我们应该怎么处理这些问题呢？

接下来就我们来谈谈电动伸缩门经常会出现的故障有以下几点：

一、当电动伸缩门在不停的启闭时，可能是因为其红外线传感器失灵，或者是有物体正处于感应范围内，还有一种可能就是门体开关时可能碰到障碍物。

二、电动伸缩门运行时门扇发出颤动和响声，这时可能是因为地下导轨或者止摆器碰到障碍物(磨损)，还有另外一种可能是移动吊轮有轨道发生了磨损或者有障碍物。

三、电动伸缩门门扇开关时有时会发生跳动，这时坑是因为上轨道以及下轨道有异物卡住，或是轮的轮子有物体在里面。

四、电动伸缩门的门扇开关时速度时快时慢，可能是因为控制器速度太快或太慢，从而导致皮带太过于松动和电压异常。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，电动门伸缩门报价，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门伸缩门慧鸿门业教你购买伸缩门前注意事项

- 1、检查伸缩门的门排间距是否合适：伸缩门的门排间距是按米来计算的，所以部分厂家会把伸缩门门排间距加大，这样能减少成本，导致抗风能力降低，门排间距大，小孩易被夹住，降低了安全性能。
- 2、检查伸缩门机头地板的重量和材质：伸缩门的移动是靠机头进行驱动运行的，所以机头的重量特别重要，常见的底板有水泥底板、薄铁底板、铸铁底板。如果是使用水泥底板，电动门伸缩门价格，虽然它有重量，但没有抗变形等强度的功能；薄铁底板有足够的强度，但它重量太轻；厚重的铸铁底板有足够的重量以及强度，是我们先的选择，提醒你要注意伸缩门的事项有哪些？
- 3、伸缩门滑动结构可分为长斜杆的伸缩门滑动分为单滑动和双滑动，单滑动是斜杆和主直杆之间有个固定点和滑动点；而双滑动是斜杆和主直杆之间有个固定点，两个滑动点；双滑动的功能比较优于单滑动。
- 4、斜杆的网格结构：斜杆结构是针对伸缩门整体性和直线性，斜杆贯穿主直杆越多，其性能就越好，主要是控制门体在运行时不会跑偏。
- 5、斜杆上下空挡大小：若伸缩门的斜杆空挡过大，这样容易让人或动物穿过，甚至有可能会夹伤或被卡在里面，导致不必要的事情出现，所以空挡必须进行合理处理，电动门伸缩门，以免有动物或小孩误入而受伤。
- 6、配置的塑胶配件质量，要有较强的抗腐化功能，因为伸缩门是长期暴露在外面的，风吹日晒雨淋，电动门伸缩门厂，而塑胶类的配件容易被损耗，所以要选择优质的塑胶配件，减少对伸缩门的损坏。

电动门伸缩门-慧鸿门业伸缩门厂家-电动门伸缩门价格由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司（huihongmy88.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。慧鸿门业——您可信赖的朋友，公司地址：缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号，联系人：蔡总。