

桥式双梁起重机热销产品 山东鲁新起重机

产品名称	桥式双梁起重机热销产品 山东鲁新起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

双梁桥式起重机各行程限位装置介绍：

- 1、控制器：控制器是用来控制各机构的电动机起动、停止、正反转和调整的。各机构的控制器布设在操纵室前方靠窗门周围。
- 2、保护配电盘：为了保护电动机的过载以及使各机构的限位开关和紧急开关等起保安作用，在操纵室后方装设有成型的保护配电盘。保护配电盘内装有过电流继电器、线路主接触器、刀型开关、熔断器及指示灯等设备。
- 3、在操纵室内还装有紧急事故开关，当发生紧急事故时，即可用这个开关切断全部电源。
- 4、在一般用途桥式起重机中，当起重量达到额定起重量时，所用的电动机的容量已经很大，因而启动调整用的控制器的体积也就相应的很大，QD10t桥式双梁起重机热销产品，以致不适宜于装置操纵室内，另一方面，这样大的控制器，操作起来需要很大劳动强度，并且在人工直接操作下，电动机的启动过程不能保证完善和迅速。因此，控制器一般只有电动机容量为37千瓦以下才能直接使用，而在20吨重级以下时，QD20/5t桥式双梁起重机热销产品，是用于控制器通过磁力控制盘来实现遥远操作的。这时，在操作室内装有一个主令控制器，而磁力控制盘则安装在桥架的走台上，主令控制则是控制磁力控制盘的。
- 5、在桥式起重机上，为了阻止检修人员在桥架下发生触电的意外事故，所以在操纵室通往桥架走台“舱门口”和通往端梁的栏杆门上，装设有特殊的安全装置，在开启舱门口盖或栏杆门时能自动切断接触器的吸铁线圈的电路。
- 6、供给小车电缆导电装置电缆滑车及电缆送电。

您的愿望就是“鲁新设备”人的追求，愿“鲁新设备”人在您经济产业腾飞的道路上，祝您一臂之力。

起重机设备润滑情况的好坏直接影响起重机各机构的正常运转。同时，与延长机件的寿命和促进安全生产有密切的关系。因此，使用和维修人员必须经常检查各润滑点的润滑情况，按时用油枪通过各润滑点的油杯加油（一般不用涂抹法，因油脂不易进到润滑面上）。

（一）起重设备各润滑点的分布：

- 1、吊钩滑轮轴
- 2、固定滑轮轴（小车架上）
- 3、钢丝绳
- 4、各减速器
- 5、各齿轮联轴器
- 6、各轴承箱（包括车轮组）
- 7、电动机轴承
- 8、制动器各节点和轴栓
- 9、长行程电磁铁（MZS1型）的活塞部分
- 10、电缆导电中滑车的轴承

（二）润滑条件与润滑材料

起重设备必须采用合适的润滑油脂，定期润滑和及时更换。润滑装置和各润滑点必须保持清洁。

山东鲁新起重设备有限公司踞鲁中而集地利人和于一体，北依五岳之首的泰山，桥式双梁起重机热销产品，南邻孔子故乡曲阜、京福、京沪、莱新等高速公路横跨我市。凭借科学的管理体系、便利的运输条件、较强的生产能力、先进的检测手段和强大的销售网络，制造出质量优、价格廉、外观美的“鲁新”牌系列产品服务于中国大工业，并进军国外市场。

您的愿望就是“鲁新设备”人的追求，愿“鲁新设备”人在您经济产业腾飞的道路上，祝您一臂之力。

桥式起重机，QD32/5t桥式双梁起重机热销产品，有哪些特点呢？

特点一：自重轻

通过起重机软件模块化描绘，选用ling先的技能，从葫芦、端梁到主梁都选用合理的计划，自重远远轻于传统起重机。对轨迹的轮压小，对厂房的需求更少，适用范围更广，节省厂房造价。

特点二：占用空间小

能够十分有用地使用厂房空间。吊钩至两边墙面的极限间隔小，净空凹凸。现有厂房的有用作业空间更大，厂房的计划计划愈加灵敏。新厂房能够描绘得更小，功用更完全。

特点三：作业性能高

选用变频技能，起重机运转平稳，较大程度地削减装载物的摇晃，使装载定位愈加方便准确。还可削减起重机与厂房计划间的冲突和机械应力。

因为钢丝绳卷筒直径大、长度短，所以降低时吊钩的水平运转间隔最短，因而装载物定位更准确，每晋升1米，吊钩仅需水平移动5mm。关于不允许有水平位移的工况，可提供具有双绳起升设备。

特点四：操作简单

xuan用多种契合人体工学描绘的悬挂式操控器，用于操控一切功用，包含电磁铁之类辅助性物料运送吊具。带有液晶显现的悬挂式按钮盒可与ControlPro安全与功用操控系统进行交互式通讯，在晋升重物时，继续显现分量信息。

桥式双梁起重机热销产品-山东鲁新起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（www.tsqzj.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东起重机和您携手步入辉煌，共创美好未来！