

鑫晶源不锈钢 湖北不锈钢消防水箱

产品名称	鑫晶源不锈钢 湖北不锈钢消防水箱
公司名称	武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区常青花园10号小区2幢2单元4层1号
联系电话	13971477124

产品详情

武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司是一家集玻璃钢冷却塔、玻璃钢水箱、玻璃钢冷却塔、钢筋混凝土框架冷却塔、玻璃钢酸雾净化塔、玻璃钢消防水箱等研发、生产、销售、安装于一体的专业玻璃钢防腐公司，同时我公司还提供冷却塔原理、设计、参数、价格、冷却塔填料、冷却塔配件及其他冷却塔相关的技术和信息服务。

目前适合做水箱的材料有许多种，最常见的材料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料，但它们各有优缺点。碳素钢板焊接而成的钢板水箱，内表面需进行防腐处理，并且防腐材料不得有碍卫生要求。钢筋混凝土现场灌注的水箱，重量大，施工周期长，与配管边接处易漏水，清洗时表面材料易脱落。

武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司是一家专业从事不锈钢水箱容器、不锈钢装饰工程及热水工程、热泵、锅炉的工程制作安装公司。拼装水箱目前适合做水箱的材料有许多种，最常见的材料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料，但它们各有优缺点。

高位消防水箱的设置应符合下列规定：

- 1.当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施；

高位消防水箱的设置位置，对于露天设置的高位消防水箱，因可触及的人员较多，为此提出了阀门和人孔的安全措施，通常应采用阀门箱和人孔锁等措施。

2.严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，应采取防冻隔热等安全措施；

3.高位消防水箱与基础应牢固连接。

消防水箱根据用途的不同分：消防水箱又分为循环消防水箱和非循环消防水箱两类。循环消防水箱平时与城市自来水管网保持连接，水箱中的水处于循环流动状态，当地震发生时，能与自来水管网自动切断，以保证水箱里始终充满清洁的水源。

为了自身的安全着想在发生火灾的时候必须要掌握一定的火灾逃亡方法，不锈钢消防水箱，比如在发生火灾的时候尽量不要往高处的地方走，而是尽量的用水把毛巾打湿捂住嘴，避免使烟进入到鼻腔里面，然后匍匐的前进道安全的通道口等待救援。在等待的过程中尽量不要湿毛巾离开嘴巴和鼻子，如果有可能的话可以往楼下迅速地逃跑。相信有很多人都亲眼目睹火灾现场，当消防队员赶来救火的时候一定会有一个很大的水箱一起。

鑫晶源不锈钢-湖北不锈钢消防水箱由武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司提供。武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司（www.whxjy.com.cn）在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫晶源不锈钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张正飞。