

# 坤耀管业公司 保定衬塑管销售商

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 坤耀管业公司 保定衬塑管销售商             |
| 公司名称 | 山东坤耀钢管有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省聊城经济技术开发区汇通商贸大厦16层1605B室 |
| 联系电话 | 13869523332                 |

## 产品详情

在建筑给水行业中，高层建筑的给水管和消防管材长期使用压力约为1.6MPa左右，因此内筋嵌入式衬塑钢管的设计压力确定在2.0MPa基本上能满足建筑给水的压力使用要求，同时这一参数也是壁厚设计的重要参数。使用温度也是管材设计的一个重要参数，它决定着材料的许用应力。在行业中按输送水的温度分为冷水和热水，冷水温度一般为0 ~ 25 ，但明装管路内介质温度受大气温度影响，我国南方夏季气温可高达40 左右，而北方气温在冬季可低于-40 ，但是水于0 以下就会凝固成冰，从而达不到用水的目的。因此在行业中有保温的一些规范，使管路中水的温度一直保持在0 以上，以保持流体的可流动性。热水一般用于采暖、淋浴，水温通常为75 以下，瞬间温度可达为95 左右。介于以上调研，内筋嵌入式衬塑钢管分为冷水型和热水型两大类，确定冷水型长期使用温度为0 ~ 55 ，热水型管材的长期使用温度为0 ~ 75 ，瞬间温度可达95 。

山东坤耀钢管有限公司生产产品：涂塑钢管、衬塑管销售商，给排水涂塑钢管，冷水用给排水涂塑复合管、热水用给排水涂塑复合管、钢塑复合管，涂塑电缆套管，消防涂塑复合管、煤矿井下专用涂塑钢管、热浸塑电缆穿线保护管、衬塑钢管、包塑钢管等。涂塑钢管、浸塑钢管、滚塑钢管（规格范围：DN15-DN1200材质：EP环氧树脂或PE聚乙烯）、衬塑钢管（规格范围DN15-DN200材质：PE聚乙烯）、包塑钢管（规格范围DN8-DN200材质：PE聚乙烯或PVC）。我厂生产的管材现已广泛应用于工业、民用给排水系统，循环水系统，去离子纯净水系统，耐磨防腐系统，衬塑管销售商，内外防腐系统，电缆护套，消防喷淋系统，发泡保温防腐系统，化工重防腐系统等，并且和多家单位建立长期供货合同。欢迎广大新老客户来我厂考察选购。

山东坤耀钢管有限公司是集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业生产衬塑管销售商的企业。

公司主要生产产品有：PB、PPR、PERT管材管件(含阻氧型)；铝合金衬PB、铝合金衬PPR、铝合金衬PE-RT等新型铝合金复合管材，以及铝合金系列专业配套管件、特种管件等。

本公司所生产的各类管材、管件全部采用进口原材料，经国家检测中心测试，各项性能指标均符合国家标准。并且通过了国家标准质量体系认证等一系列资格认证证书，并获多项荣誉。

山东坤耀钢管有限公司不断研发，创新，树立正确的市场价值观，服务观和荣誉观，并致力于高品质，时尚美观的新产品研发，以诚为本，以质取胜，必将成为中国管业领航者，为钢管事业做出应有的贡献。

坤耀管业公司-保定衬塑管销售商由山东坤耀钢管有限公司提供。山东坤耀钢管有限公司（[www.kylxgc.com](http://www.kylxgc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.kytsgg.com](http://www.kytsgg.com)）还是从事涂塑钢管，山东涂塑钢管厂家，聊城涂塑钢管的厂家，欢迎来电咨询。