

义乌环氧树脂水性地坪施工服务至上“本信息长期有效”

产品名称	义乌环氧树脂水性地坪施工服务至上“本信息长期有效”
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，环氧树脂水性地坪施工，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面。

防止环氧层起水泡采取哪些措施呢？

- 1、提高环氧层和基层或防水层的粘接力，克服初起水泡时的胀力避免水泡的发生。
- 2、在地面基层上做防水层，防止水气向上渗，严格控制基层或防水层内的含水率在8%内，抗压强度大

于20MPa，然后再进行环氧施工。

3、在基层或防水层上施工一定要把灰尘杂物等清理干净。施工后的环氧层和基层或防水之间不留空隙。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌环氧树脂水性地坪施工服务至上“本信息长期有效”由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）是浙江金华，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振恒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振恒更加美好的未来。