

# 专业保温材料厂 诚信汇凯保温材料 巴中保温材料厂

产品名称	专业保温材料厂 诚信汇凯保温材料 巴中保温材料厂
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

## 产品详情

### 聚苯板外墙外保温系统的施工工艺

#### 4、外墙外保温罩面处理

##### 4.1 基层处理

4.1.1 裂缝两侧墙面基层要求有一定的强度，表面浮灰必须清除干净。

4.1.2 墙面裂缝宽度大于1mm，应先用干硬性聚合物水泥拌合料处理。

##### 4.2 材料配制

###### 4.2.1 配合比

ABW外墙外保温墙面裂缝修复材料为双组份，专业保温材料厂，使用时应按液料：粉料=10：12（重量比）准确计量。

###### 4.2.2 搅拌要求

搅拌时把粉料慢慢倒入液料中，充分搅拌无粉料结团为止。用料量较少时可手工搅拌，用料量较大时建议使用带有搅拌叶片（可借用）的手电钻搅拌。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的浆料半小时内必须用完。

注：每次配料完毕，及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备。

##### 4.3 涂膜施工

4.3.1 采用长板刷将浆料涂刷在裂缝处，专业保温材料厂，涂刷宽度不小于100mm.涂层应平整均匀、厚度一致。

4.3.2 第1层涂层表干后（即不粘手，常温约1~2小时），可进行第二层涂刷，以此类推，大型保温材料厂，涂刷3~5遍，厚度可达到1.0~2.0mm，每公斤浆料可修复裂缝约4~6延米。

注：一般情况下，墙面裂缝修复可不加无纺布附加层。对于变形应力大的裂缝修复时，可加一层无纺布附加层以提高抗拉性能。涂刷第三遍的同时铺无纺布。

4.3.3 施工温度为5~30。

## 改性不燃聚苯板生产厂家

不燃聚苯板流水线生线设备在挤压过程中制造出的挤塑板，具有均匀平整的表面，完全闭孔式的内部蜂窝结构，优越的保温、隔热（导热系数0.028w/mk）、隔音、防潮性能，巴中保温材料厂，以及高抗压（压强250kpa）、轻质（密度40/m<sup>3</sup>）、不吸水（吸水0.76%）、不透气、耐磨、不降解的特性；板材用美工刀可随意切割，较易与建筑墙体、水泥板、塑料板、铝箔、铝板、铝合金板、玻璃、铁板、纤维板、木板、石板、石膏板……等材料粘合成一体，广泛应用于屋面、墙面、地面、冷库、公路、铁路、广场、地温工程、机场跑道、工艺美术字……等。

聚苯板特点（下）：

3、防水抗裂、性能优异系统采用高分子聚合物专用粘结、抹面抗裂材料，并配以高强耐碱网格布，有效解决了传统墙体由于多种原因而产生的龟裂渗水问题。

4、优良的防火性能

（1）不可燃：特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为1级

（2）耐高温：使用温度可以达1000°C，熔点可以到1500°C以上

专业保温材料厂-诚信汇凯保温材料-巴中保温材料厂由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。成都诚信汇凯节能科技有限公司（www.cdcxhk.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，诚信汇凯节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高永军。