

社区医院污水处理设备 山东荣博源 社区医院污水处理设备便宜

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 社区医院污水处理设备 山东荣博源 社区医院污水处理设备便宜 |
| 公司名称 | 山东荣博源环境工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 诸城市龙都街道土墙工业园 |
| 联系电话 | 17863688888 17863688888 |

产品详情

医院污水处理设备技术指南是我国对医院污水处理所制定的一些规范要求。所以我国的医院污水处理设备对于医院污水的处理一定要遵守以下原则：

- 1、生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少医院污水处理设备处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。
- 2、达标与风险控制相结合原则。考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发事件的能力。
- 3、就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，医院污水处理设备对医院污水的处理必须就地处理。

医院一体化污水处理系统的开发:

一体化污水处理系统主要包括：格栅池、调节池、一体化池体(集水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、消毒池和污泥浓缩池于一体)，社区医院污水处理设备便宜，以及风机、水泵、压滤机等配套设备。一体化池体长9.5m，宽7.5m，高3.75m。每两区共用池壁，社区医院污水处理设备，为了防止短流，每个反应区池壁上的过水孔均呈对角线分布，每个区域都设置排空口。

采样:

污水处理设备试运行正常后，连续3d取样，每天采样5次(8时、11时、14时、17时、20时各一次)，每次取样分别对污水处理前、处理后各取2份样品，1份样品供理化检验，1份样品供微生物检验。

检测指标及方法:

悬浮物采用重量法(GB/T 11901-1989《水质悬浮物的测定重量》);COD采用重铬酸钾法(GB/T 11914-1989《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》);BOD采用稀释与接种法(GB 7488—1987《水质五日生化需氧量(BOD₅)的测定》);氨氮采用纳氏试剂比色法(GB 7479-1987《水质氨的测定》);余氯采用碘量法;粪大肠菌群采用多管发酵法。

选型方法：

1、根据实际水量

2、没有医院污水水量实测数据时，按日均污水量和变化系数确定污水处理设计水量，方法如下：

$$Q=(qN /24000)K d$$

Q----医院zui高日污水量，M³/h.

q----医院日均单位病床污水排放量，L/床.d.

K d-----污水日变化系数。K d取值根据医院床位数确定：

a)N ≥500床的设备齐全的大型医院，q=400L/床.d----600L/床.d，社区医院污水处理设备价格，K d =2.0----2.2;

b)100床

c)N<100床的小型医院，q=250L/床.d----300L/床.d，K d =2.5;

社区医院污水处理设备-山东荣博源-社区医院污水处理设备便宜由山东荣博源环境工程有限公司提供。山东荣博源环境工程有限公司（www.rbyhb.com）为客户提供“污水处理设备,厌氧滤罐,气浮设备,中水回用设备,污泥脱水设备”等业务，公司拥有“诸城荣博源环保”等品牌。专注于环保产品加工等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.yywsclss.com）还是从事医院污水处理设备，医疗污水处理设备，医院污水处理设施的厂家，欢迎来电咨询。