

ICU装修用的保温箱

产品名称	ICU装修用的保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司成立于1999年，是一家从事*设备制造与的新兴企业，公司有一支高素质的、*的年轻队伍，他们正将新的营销模式融入传统的医疗行业中，正坚持不懈的书写着公司的新篇章。以”德为上品，人为之“为经营理念，立志用自身医疗产品的优势及有效的团队协作为客户创造更大的利益的同时实现自身的价值，客户满意是我们的追求，服务优先是我们的作风，立即执行是我们的原则。公司竭诚为新老客户提供优异的产品和完善的服务，不遗余力的推动医疗事业的发展和保障人类健康，让我们和您携手创造，共建美好生活。

ICU装修用的保温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联ICU装修用的保温箱由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

北京福意联有限公司自创建以来始终遵循”以科技**为先导，精益；以顾客满意为宗旨，质量“质量方针。以优异的产品和服务赢得了广大客户的支持和信赖，在行业内拥有较高的度和信誉度。我们坚信用我们的智慧和完善的服务与医务工作者并肩战斗，捍卫人类健康终将战胜病魔。

福意联公司自成立以来坚决以精*ICU装修用的保温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

ICU装修用的保温箱推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

ICU装修用的保温箱特点：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。产品在设定的恒温过程中，具有低温报警功能。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。具有*锁功能，防止温度原有值设定的改变，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警等。嵌入式设计，满足医疗科研及工业实验室研究和存储要求的、精度、稳定性和节省空间的需求而设计。三层强度中空玻璃门，具有*功能，*锁功能。控温方式：微电脑智能温控系统，亮LED数字设定、数字显示；控温：精度温度传感器，自动显示箱体内部温度；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；上、下限温度设定及低温报警功能，有效确保箱内物品*；制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。

ICU装修用的保温箱在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。