

## ICU装修用的加温柜

产品名称	ICU装修用的加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司是一家集制造销售的有限责任公司，是一家经相关注册和技术服务于一体的企业，致力于医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、恒温小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）以及制造企业。公司提供医疗，科研，实验室，化工，钢铁，电力，石油化工，冶金，涂料、油墨、塑料行业技术服务方面，公司致力于建立并完善多项基础生物技术服务，本公司产品国内大部分地区，公司的经营原则是”以德敬人以诚立人“。与国内多家企业建立了良好的合作关系，在市场上树立了公司的美好信誉和形象。

ICU装修用的加温柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联ICU装修用的加温柜由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，制品等储存。

以\*\*意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联永远和千家万户在一起。

福意联公司自成立以来坚决以精\*ICU装修用的加温柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。

我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48℃恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48℃每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。

ICU装修用的加温柜推荐参数：

#### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

#### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

#### 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

ICU装修用的加温柜特点：陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好，压缩机，无氟效制冷剂。可调节搁架，便于存取操作，易于清洗，三层强度中空玻璃门，保温效果好。\*门锁，防止随意开启，保护物品\*，低功耗，宽电压带，适合187V-242V。

#### ICU装修用的加温柜

1. 本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。