

泰宇消防品质保证 压力式比例混合装置厂家排名

产品名称	泰宇消防品质保证 压力式比例混合装置厂家排名
公司名称	山东泰宇消防科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区西五路御景大厦
联系电话	13280661119

产品详情

压力式比例混合装置--「山东泰宇消防科技有限公司」厂家权威认证，结构新颖，操作灵活，性价比高，价格实惠，因为专业、专注所以值得信赖

压力式比例混合装置操作步骤：

- 一、启动消防水泵且管道有压力水后，压力式比例混合装置公司有哪些，先打开进口阀、出口阀及进水阀。
- 二、调节系统出口阀的开度，使压力表显示达到泡沫比例混合装置的额定工作压力，并稳定在一定数值。
- 三、当贮罐内进入压力水并且压力升到工作压力后，即可打开出液阀门，泡沫液与压力水混合自动调节到6%（或3%）的比例，并且开始向系统输出泡沫混合液。
- 四、当停止供液时，应先关闭出液阀（以免压力水倒流入胶囊内），然后关闭其他阀门，同时停泵，停止工作。

掌握了以上几点步骤，我相信您就可以很好的操作压力式比例混合装置了！

新疆压力式比例混合装置厂家 乌鲁木齐压力式比例混合装置哪家好
哈密压力式比例混合装置选哪家 克拉玛依压力式泡沫比例混合装置厂家直销
四川压力式泡沫比例混合装置厂商 成都压力式比例混合装置厂家加工

压力式比例混合装置--「山东泰宇消防科技有限公司」厂家权威认证，结构新颖，操作灵活，性价比高，价格实惠，因为专业、专注所以值得信赖

压力式比例混合装置待备状态前应先给胶囊内加满泡沫原液。方法如下：a：灌装泡沫液时应先打开罐体排气阀，乌苏压力式比例混合装置，胶囊排气阀，同时应打开上部泡沫液灌装口、储罐进水口，关闭胶囊排液阀和储罐出水口。b：打开进水阀给罐体和胶囊夹层内灌装300—1000L清水，是胶囊漂浮、完全展开。c：然后将连接泡沫液灌装泵的胶管插入上部泡沫液灌装口，将泡沫液灌到胶囊内，同时打开储罐排水阀，缓慢排出罐体和胶囊夹层的清水。灌装足量的泡沫液或至泡沫液充满胶囊并从胶囊顶部排气口溢出，停止灌装泡沫。d：灌装结束后应保持储罐进水阀，出水阀常开，其余阀门常关，设备进入正常待背状态。

新疆压力式泡沫比例混合装置厂家 乌鲁木齐压力式泡沫比例混合装置哪家好
哈密压力式比例混合装置选哪家 克拉玛依压力式比例混合装置厂家直销
四川压力式比例混合装置厂商 成都压力式泡沫比例混合装置厂家加工

压力式比例混合装置选运龙消防，生产/销售一体化，山东泰宇消防科技有限公司一直秉承消防行业领头羊为宗旨.产品创新，技术过硬，售后服务到位.压力式比例混合装置全国压力式比例混合装置。

压力式比例混合装置的灭火原理是通过输出泡沫混合液让泡沫喷射设备进行喷射，达到灭火的要求，压力式比例混合装置厂家排名，一般的喷射设备有泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮等。当然它也可以和消防车等设备组成固定的一种灭火设备。压力式比例混合装置作为是新社会现代化的消防设备，效果明显，对于消防的安全和保护生命安全以及财务安全有了很大的意义，压力式比例混合装置在近些年的使用中逐渐开始更新换代。

新疆压力式比例混合装置厂家 乌鲁木齐压力式比例混合装置哪家好
哈密压力式比例混合装置选哪家 克拉玛依压力式泡沫比例混合装置厂家直销
四川压力式泡沫比例混合装置厂商 成都压力式比例混合装置厂家加工

泰宇消防品质保证-压力式比例混合装置厂家排名由山东泰宇消防科技有限公司提供。山东泰宇消防科技有限公司（www.paomomiehuoji.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰宇消防——您可信赖的朋友，公司地址：淄博市张店区西五路御景大厦，联系人：李经理。