

佛山移动发电机 南宁百发机电设备 移动发电机安装

产品名称	佛山移动发电机 南宁百发机电设备 移动发电机安装
公司名称	南宁百发豪杰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼42 1号室
联系电话	13907711338

产品详情

康明斯发电机/发电机组工艺介绍：

1、康明斯发电机组进排气系统

- 1) 使用吊架或支架支撑排气管和增压器
- 2) 波纹管严禁用来充当弯头和补偿安装误
- 3) 对于200KW以上机组，使用610mm以上的不锈钢波纹管。
- 4) 水平铺设排气管设0.3-0.5%坡度，坡向室外，低点设排污阀。
- 5) 配置发动机排气管时，禁止使用直径小于排气口的管道。
- 6) 如排气管必须向上弯曲时，移动发电机安装，应在上升起始点位置设置排水栓。
- 7) 多台发电机组安装时，共用排气管道需特别注意。

MX341自动电压调节器(AVR)

斯坦福(STAMFORD)永磁发电机(PMG)系统需这种先进的AVR的支持，佛山移动发电机，对陆用发电机来说它为任选件。该AVR具有内置的保护装置以防止由内部或外部故障引起的持续过励。最短5秒后切断励磁。二相平均电压检测的MX341提供 $\pm 1.0\%$ 电压调整率。具有使发动机自动减荷的特性允许一次向发电机施加满载。

MX321自动电压调节器

它具有MX341的所有特征，另外与三相均方根检测相结合以提高电压调整率($\pm 0.5\%$)和运行性能。该AVR具有内置过电压保护功能，短路限流调节为一任选功能，移动发电机价格，作为可选项，需加电流检测装置。

关于合成机油

合成机油的研制是用于环境温度较低可达 -45 的极端环境条件下。在这些极端条件下，移动发电机厂家，石油基机油用于柴油发动机效果不好。康明斯发动机推荐在环境温度恒定保持在 -25 以下的情况下，使用合成或部分合成机油。所有机油必须符合API分类级别 和SAE粘度等级。

合成或部分合成机油一定不能用于新的或大修过的发动机的磨合。在一个换油周期以内使用标准的石油基优质15W/40机油。使用合成或部分合成机油时，推荐采用与石油基机油相同的换油周期。

佛山移动发电机-南宁百发机电设备-移动发电机安装由南宁百发豪杰机电设备有限公司提供。“发电机,柴油机,柴油发电机组,自动化控制系统,电线电缆,”就选南宁百发豪杰机电设备有限公司(www.gxnnbf.com)，公司位于：南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室，多年来，南宁百发坚持为客户提供好的服务，联系人：文杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南宁百发期待成为您的长期合作伙伴！