

# 300HW 8混流泵厂家 邢台300HW 8混流泵 泰安金石泵业公司

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 300HW 8混流泵厂家 邢台300HW 8混流泵<br>泰安金石泵业公司 |
| 公司名称 | 泰安金石泵业有限公司                            |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 |                                       |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区南关路12号                       |
| 联系电话 | 13605386905                           |

## 产品详情

由于低压供电线路比较长，线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏，线电压低于342伏时，混流泵电机转速下降，当达不到额定转速的70%时，启动离心开关会闭合，造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反，电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此，混流泵在作业中，操作者必须随时观察电源电压值，若低于额定电压10%以下，高于额定电压10%以上，应使电机停止运转，找出原因并排除故障。

如果是对混流泵的日常保养，混流泵厂家建议您做以下步骤：1、检查根据需要补加填料；2、清洗混流泵内外部，300HW-8混流泵安装，检查轴承并适当加油；3、检查联轴器、放气阀门及外部紧固情况。有一部分需要调整的地方通常是：叶轮间隙(0.37—0.78)；泵轴与电机同轴度；联轴节间隙。

有一部分需要更换的地方通常是：1、填料；2、轴承；3、泵轴；4、胶套。

混流泵是一种“拉出”式结构泵，在检查和拆卸叶轮和轴封时，毋须将与泵体相连接的管路拆开。装有精密加工的泵轴和装有稀油润滑的轴承，在填料函盖中装有防护轴套。轴承箱的油位，可由恒位油杯来控制。

泵体的支脚，可承受来自管路的任何载荷，并直接传递给基础。这样，转子不会因为泵承受载荷而产生弯曲，从而保证轴承的最佳使用寿命。

混流泵经常处于较低负载甚至节流50%以上运行，300HW-8混流泵价格，由于存在节流损失及偏离高效区运行，能量浪费非常严重。因此，邢台300HW-8混流泵，探讨混流泵节能的技术和方法，可以提高混流泵的工作效率，对提高企业的经济效益和社会效益有着积极的意义。

300HW-8混流泵厂家-邢台300HW-8混流泵-泰安金石泵业公司由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司（[www.tajsby.cn](http://www.tajsby.cn)）位于山东省泰安市泰山区南关路12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金石泵业在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。金石泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金石泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。