

# 门互锁控制器 门互锁 新智纪门互锁

产品名称	门互锁控制器 门互锁 新智纪门互锁
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

## 产品详情

### 电子联锁

- 1、电控锁安装：在门框开一个直径32mm的圆孔（电控锁安装孔），将电控锁连接线按插槽方向插好后再插入锁体，然后根据锁体面板上的固定孔钻两个4.2mm的圆孔，用4\*10mm的抽芯铝铆钉固定。
- 2、锁片安装：锁体安装完毕后根据锁体面板的位置来确定锁片的位置，然后根据锁片形状在门侧面上开一个直径32mm的圆孔（注意：此孔不是在锁片的中心位置，应该是中心往一边移10mm），放入锁片然后用同样的方法固定锁片。
- 3、指示灯安装：指示灯安装在旁边或比较醒目的位置，开孔尺寸130mm\*50mm。指示灯设有两个接口可插任意一个。
- 4、控制盒安装：将控制盒固定在净化间顶部，两根连接线分别与电控锁相连，门互锁安装，接通220V电源即可正常使用。

本电子联锁，电子互锁采用国外先进技术研制而成，结构精简，按装方便，使用灵活，坚固耐用，成本低，门互锁，广泛适用于净化空调领域，如净化厂房的缓冲间，气闸室，风淋室，缓冲间门互锁，传递柜及银行金库或内勤通道等其他安防场所。

本公司还专业生产系列净化工作台，除尘器，层流罩，ffu，传递窗，门互锁控制器，风淋室等净化设备配套的电器控制器及微电脑风淋控制器等产品。系列净化设备、净化产品已被国家有关部门认定为：质量放心、国家标准合格产品。长年来赢得了各地用户的信赖。

## 电子互锁、电子联锁

互锁，说的是几个回路之间，利用某一回路的辅助触点，去控制对方的线圈回路，进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。

联锁，就是设定的条件没有满足，或内外部触发条件变化引起相关联的电气、工艺控制设备工作状态、控制方式的改变。

自锁在很多领域的安全性方面有非常好的表现，在一般的电路中，按下开关，电路通电；松开开关，电路又断开了。一旦按下开关，就能够自动保持持续通电，直到按下其它开关使之断路为止；这样的电路，称为自锁电路。

门互锁控制器-门互锁-新智纪门互锁由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（[www.szorisen.com](http://www.szorisen.com)）是从事“传递窗控制器,气闸室电子联锁,风淋室控制器,FFU控制系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚女士。