

阜阳48加厚油管短节信息推荐

产品名称	阜阳48加厚油管短节信息推荐
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

我公司专业做石油管材，API石油油管，石油套管，石油管线管，接箍料，油/套管管件。钢级：J55，K55，N80，L80，P110。根据订单加工各尺寸长度，各规格油管短接，加厚油管短接，套管短接。双公短接，高压短接。油管变扣接头，油管异径接头，油管转换接头，油/套管螺纹保护器（护丝帽）。并可根据图纸加工各类短接，接箍，管件，等。石油油管类规格：1.315" ..4-1/2"（33.4.114.3）mm。目前特色产品为各类气密封扣和特殊扣的油井管，可与：VAM系列：（NEWVAM，VAMTOP，VAMTOPHC，VAMTOPHT，VAM21，VAMFJL，NEWVAMTOP，VAMACE）。石油套管类规格：4-1/2" ..20"。（114.3.-508）mm 可加工形式PIN * PIN（双公短接），PIN * BOX（一公一母成品短接），BOX * PIN（一母一公成品短接）可加工长度2英尺（ft）.20英尺（ft）油管短接；端部可加工形式EUE(加厚)，NUE(不加厚)。套管短接；可加工扣型：SC（短圆扣），LTC(长圆扣)，BTC(偏梯扣)。另我公司现有一批库存API-5CT石油套管，加厚小油管（1.9..-2-7/8..），成品套管（4-1/2..-20..），48加厚油管短节，接箍料，无缝管。质量保证，价格优惠！

短节是工业管道连接中常用的一种配件.分为油管短节和套管短节.

油管短节就是一段短油管，和油管相比，只是长度不同，其它的都有一样，并可根据订单加工各种尺寸.

常用型号:1.9"，2-3/8"，2-7/8"，3-1/2"，4"，4-1/2"

长度范围:2FT，4FT，6FT，8FT，10FT，12FT

采用钢级:J55，K55，N80-1，N80-Q，L80，C90，P110

螺纹类型:不加厚(NUE)，加厚(EUE)，特殊间隙（SCC），螺纹的尺寸和公差执行API Spec 5CT/5B标准

产品包装:外表面涂保护层（喷漆），并按API 5CT标准标记，木箱，托盘，钢带捆扎或者是根据客户要求采用其他包装.

欢迎来电垂询选购。并可根据订单加工各种规格产品。

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣。

整体加厚短接：是指短接的管体外径都和加厚端的外径，壁厚一样。通常都是用厚壁的无缝管加工

此外油管短接还有直联短接（齐平联接），2-7/8"油管短接N80，特殊螺纹短接，变径短接，左旋螺纹（反扣）短接等如有疑问与需求，油管短接

VAM系列:(NEW VAM、VAM TOP、VAM HC、VAM HT、VAM 21、VAM FJL、Big Omega、VAM ACE、DINO VAM、VAM SLIJ-II、VAM SMSW、VAM HP);

JFE系列:(JFE FOX、JFE Bear、JFE Tiger)

阜阳48加厚油管短节信息推荐由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1（www.dlpgg.com）在不锈钢及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，达利普一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。

Tenaris-Hydril系列：（PH-6，CS，PH-4，T3SB，Blue，STL）。相关业务欢迎垂询，联系人：胡伟。