

消防设备 消防设备厂商 顺捷消防

产品名称	消防设备 消防设备厂商 顺捷消防
公司名称	东莞市顺捷消防机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼
联系电话	13712105616

产品详情

消防管道冲洗的方法和注意事项

- 1、消火栓在安装后应分段进行冲洗。冲洗顺序应按干、立管、支管进行。
- 2、消火栓系统冲洗流量为14-25L/s，消防设备，水冲洗流速应不小于3m/s，不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。
- 3、冲洗前，应对系统内的仪表采取保护措施，并将减压设备暂时拆下，待冲洗工作结束后随即复位。不允许冲洗的设备应与冲洗系统隔离，冲洗前应检查管道支、吊架的牢固程度，必要时应予以临时加固。
- 4、对不能冲洗或冲洗后可能留存的脏物、杂物的管道，设备，应采取其他方法进行清理。

消防队员无论是在救活战役中，还是在救活演习中，常常发现不论那一种消防水带，最先破损的部分是折叠线。这主要是因水带折叠触摸面积小，磨损大之故。往往是一节水带到处均好，就因折叠线破了洞无法运用，只好作废，实在太惋惜。其实，只需常常更换水带的折叠线方位，运用寿命会大大延伸。

消防器材之消防水带延寿法：

- 1、把折叠新缝线的水带伸直，然后灌水经过，使水带稍有硬度，以利于折叠新缝线；
- 2、每节水带两人一起一折一卷，消防设备厂商，一人用手从任何一端点开端折叠缝线，另一人跟这以后

，按新折线盘卷；

3、水带卷好后晒干，其新折叠线即可固定。照此方法，消防设备维修，任何类型的水带，都可大大延伸运用寿命。

防火板是现在市场上最为常用的原料。常用的有2种：一种是高压装饰耐火板，其长处是防火、防潮、耐磨、耐油、易清洗，而且花色品种较多；一种是玻镁防火板，外层是装饰资料，内层是矿物玻镁放火资料，可抗1500度高温，消防设备公司，但装饰性不强。在建筑物出口通道、楼梯井和走廊等处装设防火吊顶天花板，能保证火灾时人们安全疏散，并保护人们免受延伸火势的侵袭。

消防设备-消防设备厂商-顺捷消防(推荐商家)由东莞市顺捷消防机电工程有限公司提供。东莞市顺捷消防机电工程有限公司 (shunjiexf.tz1288.com/index.html) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！