

智能门禁系统安装 沈阳智能门禁系统 都华科技 质量过硬

产品名称	智能门禁系统安装 沈阳智能门禁系统 都华科技 质量过硬
公司名称	沈阳都华科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区南九西路7号(1-5-1)
联系电话	15241417225

产品详情

门禁以门为主，在所操控的门表里及门的上方，装有各式各样的门禁设备：当持卡人计划进门时，他会在门外用感应卡在读卡器上刷卡、在暗码键盘上输入暗码，也可能是运用指纹辨认器、掌纹辨认器等等生物辨认器核对身份。当持卡人刷卡后，信息北传送到门邻近的操控器中，经过操控器内的电脑辨认，承认该持卡人有资历进入后，发送操控信号给门上方的电锁，开门让持卡人进入。持卡人在进门后，门会主动封闭。

门禁系统的布线，读卡器到控制器的线，智能门禁系统厂家，建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用，如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线)，数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线，建议采用两芯线，智能门禁系统哪家好，线径在0.3平方毫米以上。电锁到控制器的线，智能门禁系统安装，建议使用两芯电源线，线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线，或者多股并联，或者通过电源的微调按钮，调高输出电压到14V左右。

门禁系统的工作原理大致如下：门禁以门为主，在所控制的门内外及门的上方，装有各种各样的门禁设备：当持卡人打算进门时，他会在门外用感应卡在读卡器上刷卡、在密码键盘上输入密码，也可能是使用指纹识别器、掌纹识别器等等生物识别器核对身份。当持卡人刷卡后，信息北传送到门附近的控制器中，通过控制器内的电脑识别，沈阳智能门禁系统，确认该持卡人有资格进入后，发送控制信号给门上方的电锁，开门让持卡人进入。持卡人在进门后，门会自动关闭。在电锁内往往还装有感应器件，一旦门或电锁处于开启状态，则它会回传信号给控制器，当门开启时间过长时，控制器或电铃会发出声响，通知开门者赶紧关门。

智能门禁系统安装-沈阳智能门禁系统-都华科技-质量过硬由沈阳都华科技有限公司提供。沈阳都华科技有限公司 (www.sydhkj.cn) 实力雄厚，信誉可靠，在辽宁 沈阳的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领都华科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！