

即墨中央空调回收安装改造诚信企业

产品名称	即墨中央空调回收安装改造诚信企业
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

掉电记忆功能

(

可选择

)

掉电记忆功能为当机组无人值守时控制器自动管理机组上电时的工作状况

;

若

掉电记忆功能设定为

“是”

,

当机组处于运行状态中断电时

,

控制器可自动记忆该

机组断电之前的状态

当再次加电时

控制器会按照正常的启动过程自动地投入

运行

若掉电记忆功能设定为“否”

此功能无效

注

掉电时间不能超过

30

分钟

否则控制器会查询机组预热时间设定

若有预热保护设定时机组必须预热时间到后才能开压缩机 机油预加热

压缩机在工作之前必须对油加热时间进行控制由于PLC控制器采用上电自识

别模式因而可通过预设的机油加热时间对控制器工作进行控制达到对油加热时间的控制此外由于

PLC控制器增设了短时间断电“机油预加热无效”功

能

实现了短时间的断电

再上电时又不需要对油加热进行控制的需

1. 空压机油运行2000小时或者运行3个月更换一次，每次需更换干净，首先放干净油气分离器里的油，再放干净油冷却器油，再点动三秒，停机，打干净主机头内腔油，再加入2升新油，再点动三秒，清洗机头，再向主机头加入5升油，不用点动，最后加满油气分离器油至油标上面，再点动机器5秒，按停止按钮，油往下降，再添加油至油位计两红线之间。
2. 机油滤芯是和油一起更换，2000小时或者运行3个月，更换时要加满新油，并且O型圈上要抹一层油，装上，不漏油即可。
3. 空滤芯堵时才更换，平常每500小时清洁一次，用不高于0.4Mpa压力气体从内向外吹扫，再清理外面灰尘。
4. 油气分离器了滤芯，一般4000小时或者运行6个月更换，更换时一定要在更换油时更换，更换后需运行半小时后停下来，让油分芯适应一下工作，再等1小时，最后再正常运行。
5. 水冷型冷却器，每半年清理一次，水垢和油垢要用清洗剂清洗。
6. 断油阀定期要检查，底部拆下铜管，用铁丝，向上顶，可以顶上去且松手后能回位为好，否则，就需拆下清洗。
7. 每入夏之前机器需大保养一次：
 - a油冷却器拆下，油路系统用洁碳清洗剂泡一天，即墨中央空调回收安装改造，后清洗；
 - b冷却风机扇叶要处理干净表面灰尘；
 - c电机轴承要加入新黄油及清扫电机风机扇叶表面灰尘。

新源祥螺杆压缩机的专业维修厂家

螺杆压缩机是通过由5个凸齿组成的阳转子（以下简称为M转子）与由6个凹齿组成的阴转子（以下简称为F转子）的啮合形成齿形空间吸入冷媒，通过减小齿形空间来压缩冷媒至所定压力。

〔吸入行程〕

从在轴向到半径方向上开口的吸入口吸入冷

媒。随着转子的回转，在转子下侧，啮合分

开，齿沟长度增大，冷媒被吸入齿形空间

即墨中央空调回收安装改造诚信企业由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新源祥——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市李沧区重庆中路，联系人：武经理。