

# 洁净室 清阳净化系统工程专业 万级洁净室

产品名称	洁净室 清阳净化系统工程专业 万级洁净室
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

地源热泵等舒适节能空调技术地源/水源热泵空调是以水为载体，通过地源热泵机组系统，冬季将地温热能(地下水或土壤热能)传递转移到需供暖的建筑物内部，夏季又可以将建筑物内热量，通过热泵机组系统，传递转移到地球浅部地层中去，它是充分利用了地下水或地下土壤常年温度保持恒定的特点，是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调设备。它具有如下特点:(1)节能30%~60%;(2)高效、环保;(3)冬、夏两用;(4)寿命高达二十五年;(5)降低投资风险，节省初投资。

### 2.12无尘车间洁净室人身洁净用房 (Room for cleaning human body)

人员在进入洁净区之前按一定程序进行净化的房间。 物料净化用房 (Room for cleaning material)  
物料在进入洁净区之前按一定程序进行净化的房间。 2.13传递窗 (Pass box)

在无尘车间洁净室隔墙上设置的传递物料与工器具的开口，洁净室工程，开口内外各有一道窗扇，两道窗扇不应同时打开。

### 2.14 CFU (捕获细菌经培养形成菌簇的单位数缩写) (Colony - forming units) VU (活单位) (Viable unit)

一个以上集结的活粒子可算为一个单位，当在培养基上生成一些被称为菌簇的UV时，洁净室，通常将它们写为CFU。

?【参考】微生物是结构简单、分布广、繁殖快、个体最小的生物。微生物的种类主要有细菌、真菌(包括霉菌、酵母菌)、放线菌、螺旋菌、立克次氏体、支原体和病毒。

?【参考】无尘车间洁净室 由于单一细菌个体是不可见的，需要用一定的手段，将细菌采集到含有丰富营养的培养基的培养皿内，在规定的条件下将单一个体培养繁殖成为肉眼可见菌簇（群体）而计算其个数。这个数就是CFU。

?【参考】用经培养形成菌簇的这种方法，万级洁净室，可计数出捕获细菌中的活的、具有繁殖能力的细菌数，这个数量才具有生物学意义。

进入无尘室之程序：

- a、踏上换鞋区入口之地板前，必须先将外鞋脱下。
- b、外鞋置于一般鞋之鞋柜之中。进入换衣区换穿无尘衣。

依规定进入空气风淋室作空气浴

- c、空气洗净室内，不可超过6个人同时进入。
- d、为避免影响空气正常循环及除尘效果，洁净室施工，人员不可倚靠在空气风淋室的门或墙上。人员必须站立于空气洗净室中央脚踏板上轻微摇动双手旋转360度，以帮助灰尘掉落。
- e、风嘴方向正常应是向下吹气，请勿随意拨弄调整好的风嘴方向，以求达到最佳的除尘效果。
- f、头发必须盖在头罩之内，必要时可使用发罩。
- g、口、鼻必须盖在口罩之内：口罩使用后即应丢弃，不可重复使用。头罩下摆必须完全扎入无尘衣之衣领内。
- h无尘衣穿着程序：(1)发罩 (2)口罩 (3)头罩 (4)无尘衣 (5)无尘鞋 (6)手套。当穿上无尘衣时，识别证必须挂在无尘衣外。穿戴手套之前须先确定正面，并作充气试验，确定无漏方可使用。手套穿戴后，手腕部份应藏于无尘衣袖内。

洁净室-清阳净化系统工程专业-万级洁净室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司（[www.ksqingyang.com.cn](http://www.ksqingyang.com.cn)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，清阳净化系统工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡总。