

汇洋建筑 120米热镀锌电动吊篮 自贡热镀锌电动吊篮

产品名称	汇洋建筑 120米热镀锌电动吊篮 自贡热镀锌电动吊篮
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

电动吊篮

电动吊篮应该用什么样的提升机？

- (1)电动机堵转转矩不低于180%额定转矩。
- (2)电动吊篮应具有良好的穿绳性能，不得卡绳和堵绳。
- (3)所有转动的外露部分应设置机罩或防护装置。
- (4)制动器必须使带有125%额定载重量的悬吊，120米热镀锌电动吊篮，在不大于100mm滑移距离内停止运行。
- (5)电动吊篮传动系统在绳轮之前禁止采用离合器和摩擦传动。
- (6)绳轮直径与钢丝绳直径之比不应小于20。
- (7)在承受静力试验载荷(即150%额定载重量)时，制动器作用15min，滑移距离不大于10mm。
- (8)必须设有在断电时使悬吊平稳下降的手动滑降装置吊篮说

电动吊篮

电动吊篮的移动，是否可以直接进行？

电动吊篮这一种吊篮，其是不可以直接移动的，所以在这个问题上，其回答是为不可以，因为，如果这样做的话，是会出现问题的，而且，也会影响到吊篮使用的安全性，从而，增加安全隐患。

3.电动吊篮中，有哪几根钢丝绳，是不起作用的？

电动吊篮中，一般来讲，其中的安全钢丝绳，是不起作用的，只有在一些特殊情况下，自贡热镀锌电动吊篮，才会发挥作用。并且，在工作钢丝绳和安全钢丝绳上面，是为加强钢丝绳。而在安全钢丝绳的合适位置上，安装限位装置，以确保吊篮使用的安全性。

电动吊篮在拆除之前要对吊篮进行的检查，并且要记录损坏的情况，拆除的时候，我们要做到四个步骤：

- 1、电动吊篮的平台要停放在平整的地面上；
- 2、在拆除前，热镀锌电动吊篮规格，我们要把电动吊篮的电源切断；
- 3、把电动吊篮的电缆从临时配电箱和吊篮上拆下来，并要卷成圆盘状；
- 4、把电动吊篮的钢丝绳卸下来拉到上方，并卷成圆盘扎紧。

电动吊篮安装及调整： 安装地面选择水平面，遇有斜面时，在脚轮下面用木板靠紧垫平，将前后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面是防水保温层时，在前后座下加垫厚木板，防止压坏防水保温层面。

可调试悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙（或其它障碍物）高度，在可能的情况下，在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

前梁伸出端悬伸长度ZLP800/630型为1.5米。前、后座间距离在场地允许情况下，尽量调整至距离。具体关系参数见附表。

张紧加强钢丝绳时，使前梁略微上翘3 - 5厘米，产生预应力，提高前梁刚度。装夹钢丝绳时，绳夹应从吊装点处开始依次夹紧，并在最后一个绳夹和前一个绳夹间，使钢丝绳有少许拱起。垂放钢丝绳时，将钢丝绳自由盘放在楼面，将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑入。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住，地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

悬挂支架定位后，将前、后座脚轮用销固定

汇洋建筑(图)-120米热镀锌电动吊篮-自贡热镀锌电动吊篮由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司（www.zghyjz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇洋建筑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津开发区长江大街，联系人：冯经理。