

# 541灭火 博海消防设备制造 541灭火装置价格

产品名称	541灭火 博海消防设备制造 541灭火装置价格
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

## 产品详情

### IG541灭火系统的主要优点

由于IG541系统储存压力高，因此输送距离较远，钢瓶至喷头距离可达150m以上。在系统采用组合分配方式下，541灭火装置，可以连接更多的保护区域，节约气体灭火系统的投资。

IG541混合气体与空气密度接近，且在末端喷头释放时压力较高，因此喷放后能快速扩散并与空气混合，迅速降低氧气浓度扑灭火灾。

IG541以气态方式储存并以气态方式喷放，喷放时不会引起保护区域内温度急剧下降，对精密设备和其他珍贵财物无任何伤害。

由于IG541系统使用的气体都是惰性气体，其价格低廉，因此当系统释放后进行二次充装的费用很低。

公司创建于1995年，541灭火系统，产品商标为“博海”，541灭火，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统，以及系列规格的ZS湿式自动灭火系统洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀、雨淋报警阀、信号蝶阀、预作用装置、消火栓箱等产品。

为便于检查钢瓶内药剂压力值，在阀的侧部安装了针阀，在其内部有一小孔与压力表接口处相通。但需要查看钢瓶内药剂额压力时，541灭火装置价格，打开针阀，即可指示出钢瓶内药剂的压力值。在灌装药剂时，只须从容器阀的出口向钢瓶内充装药剂。根据压力表上的压力指示值，当呀力达到标准后，只有将手柄轻轻扳上即可。

此的整体设计，保证了阀门工作的可靠性，可以在不用调整的情况下，反复开启和充装药剂。

- 1)为保证产品的安全，拔出驱动器上的锁定安全销时应注意:为避免安装驱动器时阀针刺破密封膜片，造成灭火剂误喷，先将驱动气体瓶组与灭火剂瓶组连接的驱动管路断开。设备安装调试合格，交付使用时，将驱动器上的安全销拔出，连接驱动气体瓶组与灭火剂瓶组间的驱动管路。
- 2)将灭火控制器输出线路与灭火装置电磁型驱动装置线路相连接（一般为RVS2×1.5双绞线），灭火控制器输出的灭火信号必须满足DC24V/1.5A（点动式）。
- 3)将灭火控制器灭火信号反馈线与信号反馈装置线路相连接（一般为RVS2×1.5双绞线），与信号反馈装置相连接的线路必须是无源干接点信号。

541灭火-博海消防设备制造-541灭火装置价格由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司（[www.wxbhxf.com](http://www.wxbhxf.com)）是一家从事“无锡气体自动灭火,湿式自动灭火,消火栓箱厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博海消防设备制造”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博海消防设备制造在灭火器材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！