

# 档案密集架供应商 南京宇东科技发展有限公司 密集柜

产品名称	档案密集架供应商 南京宇东科技发展有限公司 密集柜
公司名称	南京宇东科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区长芦街道陆营东邵组
联系电话	13951840507

## 产品详情

手动档案密集柜的安装步骤：

首先，您要先将档案密集柜的导轨安装好，请注意，密集柜厂家，导轨安装的平行度必须小于偏差每米一毫米左右；导轨的对接处高低差小于0.3mm。

档案密集柜安装第二步：将底盘安装好，注意啦，地梁必须是平直，直线度要小于每米0.5mm。

档案密集柜安装第三步：将立柱安装好，同时可以开始组装密集架架体，这里需要注意的是立柱与导轨的垂直度要小于2mm。

传动装置 密集柜传动头构：普通采用机械式全主动脱挂驱动装配。产物各零件、组合件之间坚持交换性。传动部件：摇手：采用摇盘型摇把式，手摇处装置刹车制控，运转顺畅。轴：采用45#钢，加工精度3.2，经热处置调质HB220~290。链轮：采用45#钢，援用GB1244-84（3R齿型）标准，经锻压加工成型，回火去应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经频淬火HRC60-62。轴承：采用204轴承。链条：采用12.7节距滚珠链条（江南链条无限公司）。按GB1135-89厚度按链条1/2”国际制成。滚轮：采用ZG35，铸钢，经加工成型。轨道：采用45#钢，冷轧方钢。连接收：采取无缝管。

档案密集柜商品特点:该型号为双柱式布局，每层可由两块或一整块搁板构成，档案室密集柜厂家，路轨选用冷拉方钢和热轧钢构成，层间距可调，摇柄有圆盘式和摇把式两种，可恣意挑选。

档案密集柜对于地轨铺设的技能需求：

1，地轨的埋设深度应与地上装修层相等或略高于3-5mm.

2，地轨装置后，要恣意1m长度内，水平误差度不大于1mm，全长不大于2mm，密集柜，轨迹这间对应

点的水平误差不大于1mm每两条轨迹之间的平行度误差小于2mm。

3, 轨迹的固定办法, 在轨迹的内侧两头, 按需求间距 (约500-700mm)用M8铁膨胀钉或固定可靠。轨迹底面与地上有必要严密着力, 不得有虚跨空隙, 以防止轨迹载荷后曲折变形。

档案密集架供应商-南京宇东科技发展有限公司-密集柜由南京宇东科技发展有限公司提供。南京宇东科技发展有限公司 ( [www.njyudong.com](http://www.njyudong.com) ) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 ( [www.jsydgs.cn](http://www.jsydgs.cn) ) 还是从事密集资料柜, 全自动密集柜, 密集柜的厂家, 欢迎来电咨询。