

风管 镀锌风管 勤诺暖通设备

产品名称	风管 镀锌风管 勤诺暖通设备
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

不锈钢板：表面不应有划痕、刮伤、锈斑和凹穴等缺陷，加工和堆放避免直接和碳素钢材料接触，防止电化学腐蚀。

铝板材料：表面避免刻划，不应有划伤等缺陷。

塑料复合钢板：表面喷涂层应色泽均匀，厚度一致，表面无起皮、分层或部分塑料涂层脱落等现象。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

机电安装风管保护

风管加固：通风风管大边长 650mm、长度 1250mm时加设加固，镀锌风管，运用资料与法兰用料相同。

防腐：一般钢板风管拢管前有必要刷防锈漆一遍，装置前内外再刷防锈漆一遍。支托、吊架防腐应完整无损。风管法兰压口时先喷一道漆。防腐应在 5 、 80%湿度环境下进行，风管，施工前应进行脱脂、除锈处理。

因而，风管定期保护，对您风管的运用及风管寿数有延长的效果。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡

塑制品、阀门，暖通工程，不锈钢螺旋风管，水电安装。

(1)风管预制应有独立的工作场地，场地应平整、清洁，加工平台应找平。双面铝箔绝热板风管等其他复合材料风管的场地应干燥，应有足够的成品堆放场地。

(2)作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地，设施和电源应有可靠的防护装置。作业场地道路应畅通。须有能满足消防要求的各种器械及设施。

风管-镀锌风管-勤诺暖通设备(优质商家)由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。勤诺暖通设备——您可信赖的朋友，公司地址：上海市松江区玉树路1805号2幢A区，联系人：郭年发。