

# 双层工装板 工装板 苏州润来包装

产品名称	双层工装板 工装板 苏州润来包装
公司名称	苏州润来包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区甪直镇长虹南路101号
联系电话	18352411986

## 产品详情

单元制造的优点：设备投资规模小；建设周期短；生产周期短；设定和调整时间段短；在制品和库存少；避免因作业等待时间所发生的浪费；有利于明确责任，建立激励和制约机制；改变人机关系；节能减排。

单元制造的类型及各自特点：按机器单元的形式分类（单一机器单元、手工操作的机组机器单元、半自动操作的机组机器单元、柔性制造单元或系统）；按单元的生产方式屋台式单元生产线、逐兔式单元生产（多人共用一条生产线，工装板厂，操作者仍然采用一个人完结作业方法）、分割式单元生产线（采用分工作业降低了员工多能化的要求）。

### 工装板施工操作需掌握的技巧

1.喷嘴与物面的距离一般以300~400mm为宜。过近易流挂；过远漆雾不均匀，易出现麻点，且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂，距离可近一点；粘度稠时可近一点，双层工装板，粘度稀时可远一点；空气压力大时，工装板生产，距离可远一点，压力小时可近一点；所谓近一点远一点是指10~50mm之间小范围的调整，若超过此范围，则难以获得理想的漆膜。

流水线中旋转工装板大大降低了劳动强度，提高了生产效率，是自动化生产线不可缺少的输送治具。

工装板可分三类：

- （1）材料：进口胶合板，PVC增强板，一次成型塑料板，工装板，胶合板与PVC合成板；
- （2）表面处理：防静电胶皮，金字塔形耐磨胶皮（普通和防静电），进口PP耐磨板，耐磨防滑胶皮，防

静电毛毯，防静电高密度海绵等；

(3) 结构：单层与双层，普通与带电源，测试信号发生器等。

双层工装板-工装板-苏州润来包装(查看)由苏州润来包装制品有限公司提供。苏州润来包装制品有限公司（[www.szrunlai.com](http://www.szrunlai.com)）是一家从事“圆刀包装箱,木箱,注塑箱,塑料周转箱,工装板,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润来包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使润来包装在包装产品设计及加工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！