

# 燃气输送用不锈钢波纹管，波纹管

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 燃气输送用不锈钢波纹管，波纹管   |
| 公司名称 | 奉化佳阳管业有限公司  |
| 价格   | 29.00/米   |
| 规格参数 | 公称外径: $\phi$ 17.2 , $\phi$ 21 , $\phi$ 27.5 ( mm )<br>材质:SUS304<br>用途:管道煤气专用输气管 |
| 公司地址 | 奉化市经济开发区汇源路298号   |
| 联系电话 | 86 0574 88932708  |

## 产品详情

|      |   |      |                 |
|------|---|------|-----------------|
| 公称外径 | $\phi$ 17.2 , $\phi$ 21 ,<br>$\phi$ 27.5 ( mm ) | 材质   | SUS304          |
| 用途   | 管道煤气专用输气管                                       | 壁厚   | 0.2~0.25 ( mm ) |
| 结构形式 | 单壁波纹管   | 温度范围 | -30 ~ 50        |
| 长度   | 20米~100米 ( m )                                  |      |                 |

产品特点：1、抗震、安全 a、“佳阳”软管具有抗拉性，在承压0.02mpa空气压力下，受到1.8kn拉伸负荷时能延长40%，软管安全不漏气，能有效地避免地震、地基沉降、建筑物开裂等导致燃气管爆裂的危险； b、“佳阳”软管柔软性能好，可任意弯曲，曲管段无需加弯头，软管中间无接口，大大地减少接点数，减少安全隐患。2、使用寿命长“佳阳”软管采用奥氏体不锈钢（sus304），外覆阻燃pvc防护套，使用寿命最高可达50年。一次投入，终身受益，相对成本最低。3、安装方便“佳阳”软管柔软性卓越，可任意弯曲，长度任选，随意截取；配套管件安装简单，现场施工，明装时，能在不改变建筑装璜设施的条件下，新建、改建燃气管路，极大地减轻了施工劳动强度。4、美观“佳阳”软管适应了现代都市人的审美要求，采用暗敷、埋墙铺设，杜绝了管道外露；明装时，软管外表色泽明快，明快、悦目，符合审美观。

产品展示：

安装示例图