

# 河南tpr拉力管料

产品名称	河南tpr拉力管料
公司名称	金华市国丰橡塑有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市孝顺低田功能区经五路
联系电话	13516988867

## 产品详情

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享

TPR包胶二次注塑成型，通过引入热塑性弹性体TPR软性材料后，tpr拉力管料，提升了制品的软触感、握持性、美观度以及其他功能特性。TPE的包胶（二次注塑）成型，使得TPE与被包覆基材(硬塑料) PP，ABS，PC，1PA等能良好的包覆粘合。

要使TPR与硬塑料良好的粘合，按照化学上的相似相容原理，关键的是TPR与硬塑料要有相接近的极性，使得TPE与硬塑料能发生分子链层级的熔合。因此硬塑料类型决定TPE的配方，而包胶二次注塑工艺（如二次注塑温度是等）直接影响TPR与（PC，1PP，ABS，PA）硬塑料粘合性的好坏。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内最具口碑商誉的TPE材料供应商！

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享

目前，热塑性弹性体尚无统一的命名，习惯以英文字母缩写语TPR表示热塑性橡胶，TPE表示热塑性弹性体，两者在有关资料著作中均有使用。为统一起见，都以TPE或热塑性弹性体称之。目前国内对热塑性苯乙烯--丁二烯嵌段共聚物则称之为SBS(styrene-butadiene-styren block copolymer)，热塑性异戊二烯-

苯乙烯嵌段共聚物称为SIS(styrene-isoprene block copolymer)，饱和型SBS则称之为SEBS，即Styrene-ethylene-butylene-styrene block copolymer的缩写，就是苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物。其它各类热塑性弹性体均以生产厂家的商品名称称之。我国也采用SBS的代号，表示热塑性苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，习惯称为热塑性丁苯橡胶。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享透明级TPE/TPR加工性能主要特点如下：

- 1.耐候性佳、对臭氧紫外线、电弧有良好耐受性；
- 2.耐油性及耐化学品性佳；
- 3.耐高温（最高120℃）及耐低温（-56℃）；
- 4.透明性、柔韧性佳、具有类似橡胶的弹性；
- 5.高抗张、抗压缩变形、可焊接；
- 6.延伸性（最低可达500%）；

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

河南tpr拉力管料由金华市国丰橡塑有限公司提供。行路致远，砥砺前行。金华市国丰橡塑有限公司（www.jhguofeng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其他聚合物具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（www.0579tpe.com）还是从事TPE包胶料，TPE原料，TPE生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。