

生产碳纤维设备 辽宁碳纤维设备 威海金泰碳素设备

产品名称	生产碳纤维设备 辽宁碳纤维设备 威海金泰碳素设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

产品详情

碳纤维设备、鱼竿设备——小张自动裁布机

小张自动裁布机

主要特点：

设备采用PLC微电脑控制+触摸屏式操作，简单易上手。横梁定位采用双伺服电机+双丝杠式同步设计，避免了横梁移动时出现扭曲的现象。三个伺服电机同时工作实现了0~25°多角度裁切。往复式拉刀的设计，使得产量提高一倍。可叠加多层同时裁切，逆丝裁切厚度最多10张，顺丝最多裁切20张。

主要参数：

- 1、裁布宽度：定制
- 2、裁切方式：拉刀式双刀交替
- 3、定长方式：伺服电机
- 4、锥度方式：步进电机
- 5、操控方式：触摸屏数控化控制
- 6、裁切厚度：碳布顺丝 20张

逆丝10张（由布号决定）

7、电源：220V 50Hz

8、功率：1.5KW

9、气源：0.4~0.6MPA

10、外形尺寸：2120（定制）x 2000 x 1180 mm

鱼竿设备烫芯前的工作准备

鱼竿设备烫芯前的工作准备应根据生产技术卡，认真检查模具的规格型号和尺寸，核对应领用的主体布、插布、前垫、后垫、工艺垫的尺寸和用布型号，再准确无误后方可办理领用手续。

在鱼竿设备的烫芯过程中，领用模芯时要认真核对其规格型号、尺寸，清点数量，把弯曲残缺的铁芯检出，辽宁碳纤维设备，同时还要检查脱模剂，烫芯树脂擦的是否均匀有无堆积、溢流、漏涂现象，酚醛烫芯树脂以手拍不粘为标准，铁芯上不允许有玻璃纸、BOPP碎屑、树脂硬片等杂物。

鱼竿设备烫芯前的工作准备也应清理好工作场地、案面、运转车、电烙铁，领好碳布、环氧、玻璃布的烫芯树脂，同时要检查是否有杂物粘性如何，当电烙铁的温度达到40 左右方可开始烫芯

碳纤维设备鱼竿设备——碳纤维管材重型缠带机26

碳纤维管材重型缠带机

主要技术参数：

张力控制：自动

最大转速：1000r/min

功率：3KW

电源：3相5线 380V 50Hz

最大缠杆直径：300mm

外形尺寸：定制x 1100 x 1380 mm

高尔夫设备生产的球杆手感如何

当我们手中握着高尔夫球杆的时候，每个人对它的感觉都是不一样的，那么高尔夫设备生产的球杆手感如何呢？

高尔夫设备制造的球杆手感是因人而宜的，有轻也有重，有短也有长，制造碳纤维设备，握把有粗也有细。我们对高尔夫球杆重量的感觉，一般都是根据自身情况决定的，比如身材弱小的女士、老人等等可选稍微轻一些的球杆，如果身体强壮的可选稍微重一些的球杆，生产碳纤维设备，这样就能把球击出更远的距离。

由此便知，高尔夫设备生产的球杆手感是怎样的，主要取决于它的使用者。

碳纤维管材轻型缠带机

主要参数：

带距控制：1~30mm

张力控制：手动、自动

最大转速：2400r/min

夹紧模具范围：2mm~38mm

功率：2KW

电源：380V 50Hz

气源：0.4~0.6Mpa

外形尺寸：定制 x 840 x 1330 mm

碳素制品设备可用表面活性物质提升制品性能

碳素制品设备可用表面活性物质提升制品性能，这种方法可在提升碳素制品机械性能的同时，也提高了粘合剂的析焦量。

碳素制品设备使用所谓的表面活性物质，其实是一种化合物，添加的时候只需要把很少的份量添加到碳素粉末里面就足以。这不仅能够改变碳素制品设备里粉末的表面性质，还能降低固液接触部分的表面张力，使粘合剂能更好的润湿粉末。

所以说，碳素制品设备可用表面活性物质提升制品性能，类似这样的表面活性物质有很多，比如碳水化合物、油酸、介质溶液、人造洗涤剂、有机酸盐等等。

生产碳纤维设备-辽宁碳纤维设备-威海金泰碳素设备(查看)由威海市环翠区金泰机械厂提供。威海市环翠区金泰机械厂（www.whyujushebei.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.fhclsb.com）还是从事浸胶机，耐磨复合材料设备，复合材料产品设备的厂家，欢迎来电咨询。

