自锁螺母 东莞欧鑫五金 自锁螺母生产

产品名称	自锁螺母 东莞欧鑫五金 自锁螺母生产
公司名称	东莞市欧鑫五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂大冚墟一街37号
联系电话	13415872219

产品详情

弹簧自锁螺母可以重复使用吗

自锁螺母有的在螺纹口带有尼龙材料,自锁螺母工厂,在安装到位时由于尼龙的阻尼作用使螺母不容易松掉,有的是在螺纹口把螺纹做一定的变形量,同样也使螺母和丝杆之间产生一定的阻尼。使用后的自锁螺母都会产生一定的变化,拆下后再安装时就无法达到使用前的状态了。所以通常来说不建议自锁螺母进行重复利用,因为会对螺母的紧固性能有影响,有一种全金属自锁螺母这个比较特殊,是可以进行二次使用的。

自锁螺母有的在螺纹口带有尼龙材料,在安装到位时由于尼龙的阻尼作用使螺母不容易松掉,自锁螺母生产,有的是在螺纹口把螺纹做一定的变形量,自锁螺母厂家供应,同样也使螺母和丝杆之间产生一定的阻尼。普通螺母在安装时为了防止松掉,一般都加弹簧垫片来防松。例如M10的自锁螺母高度是10MM,内丝高度是9.5左右.

自锁螺母标准

GJB125.1~125.6—86规定的双耳密封游动自锁螺母由密封罩、自锁螺母、压圈、密封圈4个零件组成。它结构紧凑,密封可靠,适用于工作压力不大于2atm,工作介质为煤油、水或空气,使用温度为—50~100的产品上。但它在制造工艺、气密试验上具有一定难度。

自锁螺母起连接紧固机件作用

自锁螺母与螺栓、螺钉配合使用,自锁螺母,起连接紧固机件作用。其中经1型自锁螺母应用最广,C级螺母用于表面比较粗糙、对精度要求不高的机器、设备或结构上;A级和B级螺母用于表面比较光洁、对精度要求较高的机器、设备或结构上。

自锁螺母的特点及工作原理 一般的螺母在使用过程由于振动等其它原因会自行松脱,为防止这种现象,于是就发明了自锁螺母。自锁螺母它的功能主要是防松、抗振。用于特殊场合。其工作原理一般是靠摩擦力自锁。自锁螺母按功能分类的类型有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属防松装置的。它们都属于有效力矩型防松螺母(可以参阅GB/T3098.9-2002国家标准)。

东莞市欧鑫五金制品有限公司是一家专业生产和销售各类螺母标准件及非标件的五金企业。产品主要有:六角帽、尼帽、四方帽、法兰帽、盘帽、K帽等紧固件

自锁螺母-东莞欧鑫五金-自锁螺母生产由东莞市欧鑫五金制品有限公司提供。东莞市欧鑫五金制品有限公司(www.dgshengyiwujin.com)在紧固件这一领域倾注了无限的热忱和热情,欧鑫五金一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:刘小姐。