

# 什么是水泥自流平砂浆 苏州陶华建筑节能材料

产品名称	什么是水泥自流平砂浆 苏州陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

储存及施工注意事项:

- 1.室温下，干燥、通风地方存放；
- 2.避免与皮肤、眼睛直接接触；
- 3.双组份混合均匀后，静置几分钟；
- 4.1小时内用完，施工完毕立即清洗工具。
- 5.在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘砂粒，把局部高起较多的地平整磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区最早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

### 自流平砂浆的基本要求

苏州陶华建筑节能材料有限公司已通过ISO9001质量管理体系认证，获得江苏省质量信得过企业、江苏省民营科技企业、江苏省绿色节能产品、中国著名品牌、中国建筑节能材料推荐产品，水泥自流平砂浆特点，还列入苏州市墙改办新型墙体与建筑节能产品展示厅常年展示。公司产品已销往全国各地，并与香港建滔、香港合景泰富、中国央企保利集团等世界百强房产企业建立长期战略合作伙伴关系。

1) 具有良好的流动性，水泥自流平砂浆优异性，在几毫米厚的情况下，具有较好的流平性，什么是水泥自流平砂浆，并且浆体具有较好的稳定性，使之尽量减少产生离析、分层、泌水、泛泡等不良现象，并

且要保证具有足够的可使用时间，通常在40分钟以上，以便于施工操作。

(2) 平整度要好，并且表面无明显缺陷。

一般自流平砂浆要求具有较好的流动性，但实际水泥浆体的流动度通常只有10-12cm；纤维素醚是预拌砂浆的一种主要添加剂，水泥自流平砂浆，虽然添加量很低，但却能显著改善砂浆性能，它可改善砂浆的稠度、工作性能、黏结性能以及保水性能等。在预拌砂浆领域有着非常重要的作用。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区最早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

什么是水泥自流平砂浆-苏州陶华建筑节能材料(推荐商家)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”就选苏州陶华建筑节能材料有限公司(www.taohua168.com)，公司位于：昆山市沿沪产业带黄浦江路88号，多年来，苏州陶华建筑节能材料坚持为客户提供好的服务，联系人：赵先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州陶华建筑节能材料期待成为您的长期合作伙伴！