

污衣槽 旭合环保【品质保障】酒店污衣槽

产品名称	污衣槽 旭合环保【品质保障】酒店污衣槽
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

产品详情

不锈钢污衣井是一种高效、卫生、安全的专属通道，通常情况下用在酒店、宾馆、医院等污衣被服的传输集中处理。传统楼宇用载货电梯运输耗费人力、物力。污衣井的特征：污衣井全部由不锈钢材料完成，不锈钢污衣槽价格，管道全部封闭，管道顶部安装排气管，每一层楼安装防火投物门，底部出口装有重力式防火门，管道内设有消防喷淋装置。为了增加结构的稳定性，管道和每层楼板除安装了加固装置，固定在楼板上，底部设有缓冲带用减震支架。

污衣排放装置：

- 1、污衣排放装置设置在地下四层的洗衣准备间内，由倾斜90°的底部排放筒及污衣排放门等组成，尺寸为700mm(宽)×800mm(高)，酒店污衣槽，污衣排放门为不锈钢防火门，其外观及材质要求与投物门相同。
- 2、污衣防火门为常开状态，当温度达到70℃时，易熔锁片熔断，重力防火门由其自身重力沿着导轨将出口密闭（如有其它设计必须满足此要求）。
- 3、排放筒应由至少3mm厚不锈钢板制成，出口切面面积须比主筒体管口大。
- 4、污衣排放口须设有斜曲筒管，经常受冲击的部分必须用热镀锌槽钢进行额外加固。排放出口处有缓冲功能，防止污衣快速从排放口冲出。

排气管：

- 1、排气管从检查门上方开始，分别为：五星到楼顶侧出、白金五星到楼顶侧出，污衣槽结构，七星到

17层侧出。

2、尺寸：直径255mm。

3、厚度及材质：1.0mm SUS304不锈钢。

4、装配：排气管竖直的接缝须经焊接及打磨光滑。垂直连接采用双翻边承插方式。

5、排气管需有热镀锌槽钢支架支撑，污衣槽，并将排气管接至外墙预留的百叶处或业主指1定的位置（屋顶机房内）。排气口装有不锈钢保护网，防止异物进入。

6、排气管上装配70 的防火阀。

污衣被服从每层楼内投入，解决了酒店、医院内每天所产生的大量衣物，并设弯头和室外防雨罩，底部设缓冲管及自动防火门。

垂直重力至地下层或底层泻放口通到暂存间或洗衣间，是快捷、卫生和经济运送污衣到底层洗衣房的最1有效办法。

使用污衣井可以提高建筑物整体档次，同时可淘汰人员低沉成本，高效、卫生办理了旅店、医院内每天所产生的大量衣物。

污衣槽便于整体管理，受到更多客户的青睐。

污衣槽-旭合环保【品质保障】-酒店污衣槽由南京旭合环保设备有限公司提供。南京旭合环保设备有限公司（www.njxuhe.com）是一家从事“不锈钢烟囱,不锈钢油烟管,污衣井,隔油提升设备,污水提升设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“旭合环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使旭合环保在不锈钢及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.njbxgyc.com）还是从事不锈钢烟囱定做，南京不锈钢烟囱定做，不锈钢烟囱定做价格的厂家，欢迎来电咨询。