

# 优质自粘胶膜防水 长治自粘胶膜防水 翼鼎防水材料有限公司

产品名称	优质自粘胶膜防水 长治自粘胶膜防水 翼鼎防水材料有限公司
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

## 产品详情

自粘防水卷材产品优势：

与基层粘结强度极强，不受雨季影响，自粘胶膜防水质量好，施工自由度大，可最大限度节省工期。湿铺专用的水泥浆，其强度、密实度和抗裂性能大大优于淋水养护的水泥浆，具备刚性防水功能，一层防水即得两道防线。无“窜水”现象，即使卷材局部受到破坏，也会将水限定在极小的范围之内，可轻易发现漏水点，检修方便，维护成本低，真正实现“自锁水”功能。安全环保，采用水泥浆材料湿铺，无需底涂，热熔，无挥发性溶剂，无火灾隐患，不会产生各种污染性气体，无人身伤害。

合成树脂高分子自粘防水卷材有着高强度的抗拉性、延伸率大、耐撕裂强度高、长时间的使用寿命等优点，广泛应用于隧道和地下等难以翻修的防水工程。但由于隧道和地下防水工程施工环境复杂，自粘胶膜防水厂家，高分子自粘防水卷材很难与结构物全粘结，往往防水层只要有一个漏水点，优质自粘胶膜防水，就可能造成整个工程渗漏。

1、这种现象在矿山法隧道、新奥法隧道防水工程中已经司空见惯，渗漏水已经严重影响到许多公路隧道、铁路隧道包括地铁隧道的正常运行。

2、为了使合成树脂高分子自粘防水卷材能够在复杂的施工环境中充分发挥其优异性能，笔者曾尝试在其表面涂覆橡胶沥青自粘胶，施工时将卷材反铺于基面上，使防水层与结构物间全粘结。

高分子自粘防水卷材的施工要点

- 1.基层处理剂干燥后，即可铺贴加强层，铺贴时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净，宜采用热风焊枪加热，加热后随即粘贴牢固，长治自粘胶膜防水，溢出的自粘胶随即刮平封口。
- 2.铺贴大面积高分子自粘防水卷材时，应先仔细剥开卷材一端背面隔离纸约500mm，将卷材头对准标准线轻轻摆铺，位置准确后再压实。
- 3.端头粘牢后即可将卷材反向放在已铺好的卷材上，从纸芯中穿进一根500mm长钢管，由两人各持一端徐徐往前沿标准线摊铺，摊铺时切忌拉紧，但也不能有皱折和扭曲。
- 4.在摊铺卷材过程中，另一人手拉隔离纸缓缓掀剥，必须将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。

优质自粘胶膜防水-长治自粘胶膜防水-翼鼎防水材料有限公司由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。潍坊市翼鼎防水材料有限公司（[www.yidingfangshui.com](http://www.yidingfangshui.com)）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在翼鼎防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创翼鼎防水更加美好的未来。