

耐迪化工有限公司 环氧地坪多少钱 四会环氧地坪

产品名称	耐迪化工有限公司 环氧地坪多少钱 四会环氧地坪
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

防霉地坪漆涂料的性质及应用

1、高效耐磨

经西卡福密封固化剂处理过后的地坪可以承受重量大数量多的车辆的碾压和高频率的使用，并且会随着使用的增加而增加自己的亮度。处理过后的混凝土地坪的强度也会有明显提高，进而增强了地坪的耐磨性。地坪经过长期使用后，反而会有抛光的效果，并且使用越多越明显。

2、防霉、防腐、防渗、防风化

西卡福混凝土密封固化剂可以对混凝土、水泥砌体以及其他材料实现密封作用，使前者成为坚固的实体，防止其被其他物质渗透。混凝土密封固化剂强大的渗透性使之能够渗透到材料的深层，进而密封材料的孔隙，延长了混凝土的寿命，同时，也让地坪变得更加容易维护和清洗。

3、防尘、净化、环境好，永不起尘，永不起砂

混凝土中的盐分是造成混凝土地坪起尘的通常原因，西卡福混凝土密封固化剂中的活性反应物质能与水泥、混凝土的盐分发生化学反应，使得水泥、混凝土整体更加密实，将孔隙都密闭起来，从而使地面彻底达到永不起砂、永不起尘、无尘净化的效果。

防火环氧树脂地坪漆对混凝土地面的要求

首先，水泥混凝土地面的强度建筑地面工程施工及验收规范地面涂层的性能取决于层的表面强度，因此在涂装前必须检查地面的强度。待涂表面的强度应符合(GP50209-95)的规定。水泥混凝土表层强度应不小于C20，金属砂轮混凝土表层强度应不小于C25。

地板的作用是承载负荷，第二是美化环境。种类主要分为无机地板和有机地板。无机地板，尤其是水泥基表面层，由于平整度，价格适中，高耐火性和长使用寿命而具有自流平性。有机地板大致分为环氧树脂，聚氨酯，聚脲等，这是我们通常所说的地板漆。目前，主要有硬化地板和略环氧树脂自流平，均为有机地板。

应该强调的是，如果基材的强度不符合要求，固化后产生的内应力会打开基面，导致剥离。涂层越厚，内应力越大，对地面强度的要求越高。在实际验收期间，可以使用篮板机测试回弹强度。水泥混凝土地面的干燥建筑地面工程施工及验收规范基层必须用防潮层和防水层处理。

从国外发达国家和北京奥运场馆建设的角度来看，耐火无机矿物自流平地坪漆已成为当前发展的主流趋势，四会环氧地坪，并将保持长期发展趋势在将来。欧美国家，因为它更注重地板功能，耐用性和环保要求，环氧地坪多少钱一平方，地板已基于耐火无机矿物自流平地坪漆。东方人喜欢追求表面效果，防静电环氧地坪，所以亚洲国家大多使用有机地板材料。

怎么让地坪漆的使用寿命更长：

一：当环氧地坪漆在正常使用情况下，有先用经济型普通环氧地坪或者耐压砂浆环氧地坪漆厚度为0.5毫米-3.0毫米，能使用约三至五或者10以上年，随着厚度增加，使用年限也不断增加。

第二：有些工厂由于承压这方面的需求，经常有载重叉车自重加上载重有五吨至十吨左右，所以需要在产品设计时增加厚度，加环氧地坪漆里面加上石英砂或者金刚砂骨料有助于增加抗压性及耐冲击性，有效地达到产品使用要求；

第三：在抗腐蚀方面，如机械厂的油污，化工厂的溶剂都需要产品达到防腐要求，这就需要不同的固化剂来提高产品的性能，固化剂分防腐性的，耐温的，低温固化等各种类型，要求防腐要求较客的情况下则要选用环氧改性的乙烯基酯地坪材料来达到特殊要求，环氧地坪多少钱，根据客户要求可以选择不同的固化产品加上好的环氧树脂，达到不同的技术规程及指标。

第四：增加地坪漆使用寿命的因素有:使用方正确的使用方法，如叉车，推车的轮为有弹性的橡胶轮，不用硬质物体在地面刮擦，在地坪漆的生产过程中，加入增硬剂，用好的固化剂或者增加色漆的固含量都能有效地增加产品的使用年限及耐磨性，对配方有独到见解的也能从配方体系方面解决此问题。

耐迪化工有限公司(图)-环氧地坪多少钱-四会环氧地坪由广东耐迪化工有限公司提供。“油漆,涂料,地坪材料,防腐材料,防水材料”就选广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号，多年来，耐迪化工坚持为客户提供好的服务，联系人：张生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。耐迪化工期待成为您的长期合作伙伴！