

玉柴发电机组厂家供应「多图」

产品名称	玉柴发电机组厂家供应「多图」
公司名称	德创坤誉科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区砖厂北里141号
联系电话	13601385878

产品详情

发电机出租故障查找

1.转速感应器故障

确认感应器屏蔽线只连接在一个端子上，如果与两个端子都连接，屏蔽线是起天线作用，而取到的是不规则的电压。

2.发动机点火后出现低机油压力故障

检查发动机机油压力。检查机油压力开关/感应器及其连线。
检查设定的极性（如果安装）是否正确（即：是常开还是常闭），或检查感应器是否与模块匹配。

柴油发电机有哪些常见的错误操作？

一、柴油机在机油不足时运转

此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧1伤。为此，柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，玉柴发电机组，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。

二、带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机

柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面，柴油发电机停机时未

经怠速降温，会使摩擦面含油不足，当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此，柴油发电机熄火前应卸除负荷，并逐渐降低转速、空载运转几分钟。

三、冷启动后未暖机就带负荷运转

柴油发电机冷机启动时，由于机油黏度大、流动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40℃以上时再带负荷运转；机器起步应挂低速挡，并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。

柴油发电机

柴油发电机组是一种独立的发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。

玉柴发电机组厂家供应「多图」由德创坤誉科技(北京)有限公司提供。德创坤誉科技(北京)有限公司（www.dcky.com）是北京通州区柴油发电机组的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德创坤誉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德创坤誉更加美好的未来。