

## 辊 上胶辊定做 三量

产品名称	辊 上胶辊定做 三量
公司名称	东莞市三量五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新村社区新宁基村
联系电话	13316608833 13316608833

## 产品详情

### 镜面辊的辊芯选材

镜面辊辊芯一般都是选用45#钢、合金钢无缝管、精锻件等材料，辊筒外表光洁度可以达到Ra0.01(光洁度14级) 辊坯选用专业进口合金钢，根据不同的材质特性，设计了不同的流道结构形式；可以在各类材质的外表进行镜面加工，能确保辊筒表面的平直度、平衡度、不圆度、同轴度等达到要求；冷却或加热温差 $\leq \pm 1$ ℃，外表硬度HRC5558镀铬抛光后硬度HRC62热变形不大于0.01mm。

### 几种常见事故轧辊的处理方法

#### 工作辊辊身边缘剥落

工作辊辊身边缘剥落，轧辊肩部应力集中造成。

处理方法：由于轧辊肩部不直接接触钢板，可将裂纹剥落部分去除，磨削倒角，并调整与其接触支承辊倒角方式及角度，改善辊身应力分布。

#### 支承辊缺陷

支承辊缺陷，支承辊不直接接触带钢且硬度相对工作辊较低，但价格昂贵，所以采用常规修磨方法是不适宜的。

处理方法：当损伤在轧辊边部时，修磨时适当增加端部倒角长度。缺陷残留则用角磨砂轮机处理并将四周圆滑过度，防止剥落缺陷进一步扩散。损伤在轧辊中间时，按常规磨削然后同样用角磨砂轮机处理并将缺陷四周圆滑过度。

不锈钢辊筒一般会使用什么制动器？

不锈钢辊筒上的滚柱逆止器来讲的话，对于其动力滚筒在进行正常工作的时分，就其驱动滚筒轴股动滚柱逆止器。它的星轮其实也就是会按照顺时针方向来进行翻滚，一般，对于其滚柱其实也就是会在星轮堵截的最宽当地。

对于不锈钢辊筒上的这样的制动器来讲，就它的工作其实也就是会需要十分的平稳、和结实的，接下来讲的话，对于不锈钢辊筒来讲的话，它其实也就是会需要系列化，就这个方面来讲的话，它其实也就是可以按照减速器来直接的就进行选配的。