

S690QL1什么材质S690QL1对应国标S690QL1替代材质S690QL1替代

产品名称	S690QL1什么材质S690QL1对应国标S690QL1替代材质S690QL1替代
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	高强板:欧标高强板 现货:现货库存,舞钢耿飞 产地:舞钢
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

产品详情

S690QL1简介:S690QL1什么材质S690QL1切割S690QL1现货S690QL1价格S690QL1什么用途S690QL1执行标准S690QL1机械性能S690QL1调质

欧标钢板S690Q S690Q 要求-20度冲击实验, S690QL 要求-40度冲击实验, S690QL1 要求-60度冲击实验。

随着我国冶金科技的进步和生产制造企业对产品的强度和设备的轻量化追求,高强度钢板被更多的生产制造企业所青睐,特别最小屈服在690MPa的钢板更成为市场上的宠儿,不管是国内材料标准的 Q690D和Q690E,还是欧洲标准En10025—part 6 标准所标定S690Q,S690QL,S690QL1,他们均是交货状态为淬火+回火的钢板,因为是调质钢板,钢板的低温冲击韧性得到很大的提高;就S690Q系列来说,三种级别的钢板在低温-20度、-40度、-60度的冲击功都要求在30J以上。

S690QL1部分现货:

品种

材质

规格

宽

长

数量[吨]

产地

备注

调质高强板

S690QL1

14

2200

12000

28.974

舞钢

调质

15

23.974

10

2000

11800

51.917

12

9170

61.956

18

10000

63.186

25

15.274

28

34.795

2500

5.993

26

5.492

30

65.492

25.492

45.906