

# 缆索护栏施工 缆索护栏 俊川科技30年

产品名称	缆索护栏施工 缆索护栏 俊川科技30年
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

## 产品详情

### 锌钢护栏的优势

锌钢护栏优势不易生锈，缆索护栏，电泳层仿搪瓷工艺处置形成涂层无论何种锌钢护栏都不易生锈；第二优势环保自洁，缆索护栏价格，锌钢护栏采用的聚酯黑色粉末涂层使护栏产品具有良好的自洁功能，产品外表光洁，不沾污垢，雨水冲刷和水喷洗即可光亮如新；第三优势色胜彩虹，锌钢护栏采用阿克苏诺贝尔粉末涂层，色彩鲜艳耐久，可以任意搭配组合，了用户对色彩设计的要求；第四优势是锌钢护栏的装置方式只需要一把螺丝刀就可以完成装置无须焊接。

锌钢适用于园林护栏网、围墙铁艺护栏、工厂铁艺栅栏、厂区铁艺栅栏、景观铁艺栅栏、市政护栏、交通护栏道路护栏、学校防护栏、开发区围栏网、变电站隔离栅；

### 缆索护栏国标柱子镀锌量是多少？

缆索护栏的端部立柱、中间端部立柱和中间立柱应采用热浸镀锌进行表面防腐处理。锌锭应不低于《锌锭》（GB470—83）中规定的1号锌，各种立柱的锌层重量不低于600g/m<sup>2</sup>。凡是低于这个数量就是非标的。我们平时不仅要求国标材料的锌层含量，还要求国标材料的厚度和重量。

缆索钢丝的各项性能试验方法，按下述标准进行：

《金属线材反复弯曲试验方法》（GB238—84）

《金属线材扭转试验方法》（GB239—84）

《镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法》（GB2972—82）

《镀锌钢丝锌层重量试验方法》（GB2973—82）

缆索的张力可用拉力测定计测定，或根据跨径与缆索挠度之间的关系测定。

缆索护栏配件切断面要垂直整齐，不得松散，必要时应用铁丝绑扎再切断，缆索护栏配件的切割应采用高转速无齿锯，以避免引起钢缆端部退火。缆索护栏配件切断以后，穿入索端锚头中，当采用楔子固定时，应将缆索按股分开，当采用浇铸合金时，缆索护栏厂家，则应按单丝分开并将钢丝拉直，缆索护栏施工，然后打入楔子或浇铸合金进行锚固，再与拉杆调节螺栓相连，并安装到端部立柱上。索端锚具安装到端部立柱上后，即可卸除临时张拉力。缆索应从上到下架设，直至全部架设完毕。然后对全部拉杆螺栓再进行一次调整。缆索护栏配件调整完毕后，应拧紧各中间立柱托架上的索夹螺栓。缆索护栏施工-

缆索护栏-俊川科技30年由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司（[www.scyqsiw.com](http://www.scyqsiw.com)）位于四川省成都市金牛区金府路799号金府国际大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前俊川科技在自然灾害防护产品中享有良好的声誉。俊川科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。俊川科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。