

# 科华UPS电源YTR1102L

产品名称	科华UPS电源YTR1102L
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1102L 产地:福建厦门
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

## 产品详情

科华UPS电源YTR1102L

产品规格：

YTR(1 ~ 10KVA)UPS

类型：智能在线式（机架式，立式）

适用范围：IT机房、数据中心、OA系统自动化设备、精密仪器、医疗设备

精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特

点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高机房利用率

科华YTR全系列

型号/指标

YTR1101/

YTR1101-J

YTR1101L/

YTR1101L-J

YTR1102/

YTR1102-J

YTR1102L/

YTR1102L-J

YTR1103/

YTR1103-J

YTR1103L/

YTR1103L-J

YTR1106

YTR1106L/

YTR1106L-J

YTR11110S

YTR1110L/

YTR1110L-J

输

入

特

性

电压范围 ( V )

120~29

176~276

频率范围 ( Hz )

45-66(软件可调)

45-55 ( 同步 )

输入方式

单相三线

功率因素

满载时 0.98

电池电压 (V)

36

72

96

192

出

容量 (VA)

1000

2000

3000

6000

10000

电压 (V)

$220 \pm 2\%$

频率 (Hz)

$50 \pm 0.2\%$  (电池模式)

波形

正弦波, THD < 3% (线性负载)

切换时间 (ms)

0

过载能力

负载105%~129%维持60秒转旁路, 130%~150%维持30秒转旁路; 150%以上维持300毫秒转旁路

负载105%~125%维持10分钟转旁路，126%~150%维持1分钟转旁路；150%以上维持1秒转旁路

输出方式

2个国标插座，1个美标插座

2个国标插座，1个美标插座和接线排

接线排

其

它

备用时间

5分钟

长延时

任意配置

直流启动

具备此功能

通信功能

RS232接口支持UPS电源管理软

RS232/USB接口支持UPS电源管理软

SNMP(选件)

可通过SNMP适配器进行网络监控

面板显示

LED显示UPS的运行状况

LED显示UPS的运行状况，LCD显示运行参数

报警功能

电池低压，市电异常，UPS故障、输出过载、过温保护

保护功能

电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护

音频噪声（dB）

< 45

< 55

< 60

并机功能

具备

不具备

工作温度

0 ~ 40

相对湿度

0 ~ 95% , 无冷凝