

12吨汽车起重机销售价 天亿重工 晋中12吨汽车起重机

产品名称	12吨汽车起重机销售价 天亿重工 晋中12吨汽车起重机
公司名称	山东天亿重工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园
联系电话	13905489699

产品详情

小型汽车起重机常用故障分析

小型汽车起重机常用故障分析

1.小型吊车液压制动无力或疲软这是由于制动管路或制动分泵中有残余气体造成的。处理方法:停车熄火,将管路中的残余气体全被挤压到装在车轮内的制动分泵中,一人踩住踏板,另一人将分泵的放气螺钉拧松,使残余气体由分泵的放气孔中排出。重复上述动作1-2次,直到残余气体全被排净,然后拧紧放气螺钉。按此法再排净其它分泵中的气体即可。

2.液压制动不能彻底解除在完全放松制动踏板,等制动踏板、铝活塞回位后,总泵推杆的头部与活塞之间应有1-2mm的间隙。当此间隙过大时,12吨汽车起重机采购价,脚踏板空行程过长操作不便;而间隙过小时,推杆将顶住活塞,容易使总泵泵缸的回油孔被橡胶密封皮碗的边缘盖住,产生制动不能完全解除的故障。

3.制动不灵制动蹄片与制动鼓之间的间隙过小,制动鼓温度升高,易引起制动拖滞、抱死等故障;间隙过大,12吨汽车起重机市场价,制动踏板行程过长,驾驶员操作不便,刹车时间延迟,影响制动效果。制动蹄片与制动鼓之间的间隙应调到0.3~0.5mm。调整全浮动式制动器时,先把制动蹄片与制动鼓之间调到没有间隙的位置上,再向放松方向拨动制动调整螺母,沿其外圆表面拨动7~10个齿即可。调整制动蹄片支点固定的制动器时,可适当转动2个制动蹄片支点的偏心轴,晋中12吨汽车起重机,至刹车效果满意为止。

4.主机与挂车制动不同步由于小四轮拖拉机配带挂车运输货物时,重心位于挂车部位,刹车时挂车向前的惯性较大,需要的制动力也大。因此,调整小四轮拖拉机主机与挂车刹车同步时,应以调整挂车为主。具体方法是:先把主机的制动连杆摘掉,对挂车制动装置的各个部位进行调整,直至刹车时挂车的车轮

与地面出现拖滞印痕为止，然后再把主机的制动连杆与踏板的杠杆臂连接好，调整主机制动连杆的连接长度，直到机组刹车时，所有的车轮与地面有摩擦痕迹，即为调整合格。

吊车液压油位低有这么危害，12吨汽车起重机销售价，涨见识了！

吊车在日常工作中，爆液压油管，油管头损坏，油封的老化，都会造成液压油的流失。所以，对液压油箱内的液压油位高低的检查是必不可少的一环。

有些司机却不这么认为，液压油少点也不会及时补上。他觉得“反正工作系统还能正常工作，以后再说吧！”

他们没考虑到，吊车的工作环境复杂多变，地形高低不一使得液压油在油箱中的水平位置也在随时发生变化。如果液压油不够，很容易使液压系统没有及时吸收液压油，这样对液压系统的损害是很大的。

汽车起重机是装在普通汽车底盘或专用汽车底盘上的一种起重机，其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。这种起重机的优点是机动性好，转移迅速。缺点是工作时须支腿，不能负荷行驶，也不适合在松软或泥泞的场地上工作。汽车起重机的底盘性能等同于同样整车总重的载重汽车，符合公路车辆的技术要求，因而可在各类公路上通行无阻。此种起重机一般备有上、下车两个操纵室，作业时必需伸出支腿保持稳定。起重量的范围很大，可从8吨~1600吨，底盘的车轴数，可从2~10根。是产量较大，使用很广泛的起重机类型。

12吨汽车起重机销售价-天亿重工-晋中12吨汽车起重机由山东天亿重工股份有限公司提供。山东天亿重工股份有限公司（www.sdtianyi.cn）为客户提供“汽车起重机,随车起重机,混凝土湿喷台车,混凝土泵车”等业务，公司拥有“天亿重工”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：燕民。