

美国CAPINTEC活度计价格 东方圆通

产品名称	美国CAPINTEC活度计价格 东方圆通
公司名称	北京东方圆通科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区鼓楼南街1-603
联系电话	010-61446422 13301057943

产品详情

CRC-55tR医用放射性活度计技术参数

电离室

类型：薄壁深井型

测量范围

类型：自动测距

活动：zui大250 GBq (6 Ci) ,

分辨率：zui大0.1 μ Ci (0.01 MBq)

显示屏

类型：8“ VGA彩色液晶触摸屏显示器

格式：直读Bq/Ci

Bq/Ci单位显示可选

显示值：核素名称（符号，质量数），校准数

精度：优于 $\pm 2\%$

线性度： $\pm 2\%$

响应时间：在2秒，4至16秒（非常低的活性样品）

偏置电压：500V+

测量重复性

重复性：24小时内 $\pm 1\%$ ，在此期间连续地校准所有的时间的总体精度

精度决定于：

- 1) 校准的具体核素和示例配置；
- 2) 用于静电计校准的标准源准确度。

东方圆通——专业生产、销售活度计，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，美国CAPINTEC活度计价格，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

CRC-55tR医用放射性活度计

电源要求

100-240 VAC (50/60Hz) 的90 MA

控制台尺寸

高：42厘米（9.5in）· 宽度：23厘米（9.0in）· 深度：27厘米（10.5in）· 重量：3.4公斤（7.5磅）

筒尺寸

高：43.8厘米（17.25in）

直径：17.2厘米（6.76in）

重量：13.6千克（30磅）

井径：6.1厘米（2.4in）井深：25.4厘米（10.0in）电缆长度1：3.7米（12英尺）

电缆

功率1：1.8米（6英尺）· 打印机：1.8米（6英尺）

加长的电缆请厂家。

项目编号

5130-3234 CRC?-55tR活度计

东方圆通——专业生产、销售活度计，我们公司坚持用户为上帝，美国CAPINTEC活度计价格，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

样品活度

给定量的样品在时间间隔 dt 内发生放射性衰变的期望值 dN 除以 dt 所得的商，通常用符号 A 表示， $A=dN/dt$ ，国际单位制单位为贝克(Bq)。放射性活度与衰变率(disintegration rate; decay rate)同义。放射性活度的国际单位制(SI)单位，符号为Bq【Bq是国际单位制的导出单位，不是七个基本单位之一】。若样品每秒钟发生1次放射性衰变，称样品的放射性活度为1贝可。例如，1nmol的⁴⁰K(半衰期为1.25~109a)的放射性活度约为10.5Bq。由于只有10.7%的衰变放射 γ 射线，美国CAPINTEC活度计，1nmol的⁴⁰K的 放射性活度为1.13Bq。为避免混淆，将后者记为1.13 γ Bq。

想要了解更多活度计的相关内容，请及时关注东方圆通网站。

美国CAPINTEC活度计价格-东方圆通由北京东方圆通科技发展有限公司提供。北京东方圆通科技发展有限公司(www.orientaltec.com)为客户提供“医用活度计”等业务，公司拥有“东方圆通”等品牌。专注于电离辐射计量标准器具等行业，在北京昌平区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。