

# 耐候板 财源特钢耐候板厂

产品名称	耐候板 财源特钢耐候板厂
公司名称	山东财源特钢销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市黑龙江路东首钢材市场C区15库
联系电话	17563504334

## 产品详情

耐候板宽度在 500-1400mm 之间。根据不同的用途，耐候板采用不同材质钢坯轧制而成。通常采用材质有普碳钢、优碳钢、合金结构钢、碳素工具钢、不锈钢、簧钢和电工用硅钢等。它们主要用于汽车工业、航空工业、搪瓷工业、电气工业、机械工业等部门。耐候板除轧制后直接交货之外，还有经过酸洗的、镀锌和镀锡等种类。

厚钢板是厚度在 4mm 以上的钢板的统称，在实际工作中，常将厚度小于 20mm 的钢板称为中板，厚度 >20mm 至 60mm 的钢板称为厚板，厚度 > 60mm 的钢板则需在专门的特厚板轧机上轧制，故称特厚板。厚钢板的宽度从 0.6mm-3.0mm。

耐候板在融入现代冶金新机制、新技术和新工艺后得以可持续发展和创新，属世界超级钢技术前沿水平的系列钢种之一。耐候板在锈层和基体之间形成的约 50  $\mu\text{m}$  ~ 100  $\mu\text{m}$  厚的非晶态尖晶石型氧化物层致密且与基体金属黏附性好，由于这层致密氧化物膜的存在，阻止了大气中氧和水向钢铁基体渗入。致密氧化物膜的存在，阻止了大气中氧和水向钢铁基体渗入，减缓了锈蚀耐候钢板材料纵深发展，大大提高了耐候钢铁材料的耐大气腐蚀能力。

耐候性能通常是指钢材如钢管或船舶在南方温暖条件下使用良好，但到北极等低温地区材料很脆，很容易开裂，在这种情况下要求耐候板，要求在强度相同的前提下，在低温下有良好的韧性，通常以 -46 摄氏度，AKv 21J 或是 27J。钢材用精炼脱气优质钢并加入少量合金元素能达到耐候板要求。

普通钢材锈蚀后，时间变成了断铜铁，深度腐蚀老化，而刚生锈的那种自然状态也自然没有，所以钢的寿命相对较短。防水板的出现很好地解决了这个问题。耐候板的特点是通过空气和雨水的相互作用在耐

候板表面形成保护层。这一过程是自发的，不需要镀锌或烤漆的保护，从而达到防腐效果。耐候板的使用寿命可达80年以上。

这种材料很好地自然环境持续统一发展。一个例子是杭州市，由于其独特的地理位置，雨云情况也很普遍，在城市或其他地方使用耐候板作为相应的标志，其效果也很好，其存在无疑已成为一种美。城里风景优美的线路。

由于耐候板具有较强的耐蚀，耐候板，也需要1个月左右的时间。在这个过程中，组件的颜色会发生不性，从新板到形成稳定、致密的锈红色保护层通常需要6个月到1年的时间，在一些干燥地区或室内，即使生产出一种简单的均匀锈黄色可控制的变化，从蓝黑色变为橙红色，然后变为锈红色，最后变为红棕色，剧烈而不均匀。

耐候板-财源特钢耐候板厂(图)由山东财源特钢销售有限公司提供。山东财源特钢销售有限公司(www.caiyuantg.cn)位于山东省聊城市黑龙江路东首钢材市场C区15库。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前财源特钢在板(带)材中享有良好的声誉。财源特钢取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。财源特钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.cytgwz.cn)还是从事江苏耐磨钢板，江苏耐磨板，浙江高强耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。