

光解等离子净化设备 等离子净化设备 芜湖鑫光环保设备公司

产品名称	光解等离子净化设备 等离子净化设备 芜湖鑫光环保设备公司
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

降膜吸收器的结构

化工防腐设备-降膜吸收器结构由气液混合室，气液分配器，吸收堰、吸收基体换热块，气液分离器、金属外壳等组成，具有吸收效果好(成品酸浓度高，成品酸温度低)，抗腐蚀性能好，抗震性能好，抗冲击性能强，使用寿命长，操作稳定易于维修，适用性强等特点，等离子净化设备，块与块之间采用氟橡胶或柔性石墨“O型”密封圈或耐酸之平面橡胶圈密封。

设计压力：管程：<0.1MPa壳程：0.3MPa设计温度：管程：进气温度<170 壳程：-20 ~ 60 换热面积：3~120m²可根据用户需要设、制造大型列管式降膜吸收器，工作温度：-5 ~ 125 ，工作压力：正压：0.3MPa负压：0.1MPa，出厂水压试度：0.4MPa(壳程)

化工防腐设备具备的特点

芜湖鑫光化工防腐设备具备的特点都有哪些：

- (1) 要具有与出产设备的质料、产品、中心产品等所处理物料功能、数量、工艺特点、出产规模等相适应；
- (2) 一套出产设备，无论接连和间歇出产，都是由多种多台设备组成，因而要求化工设备互相及与其他设备之间，设备和管道、阀门、仪器、外表、电器电路等之间要有牢靠的协同性和适配性；
- (3) 要求化工设备对正常的温度、压力、流量、物料腐蚀功能等操作条件，在结构原料和强度要有满足的密封功能和机械强度。对可能呈现的不正常，甚至可能呈现的极点条件要有满足的经受和防范、应急和处置才能；
- (4) 无论是接连或间歇化工出产设备都需要长时间进行操作使用。因而要考虑化工设备磨损、腐蚀等要

素，要确保有满足长的正常使用寿命；

(5) 在满足上述条件的一起要优化化工设备的原料、选型、制造费用，功率和能耗，尽量达到最低；

(6) 大部分各种结构和功能的化工设备也同样适用于诸如炼油、轻工、食物等工业部门使用，因而具有通用性。

化工防腐设备石墨降膜吸收器原理：

现在人们的环境保护意识越来越强，低温等离子净化设备，所以在生产过程中，人们想到的就是要购买环保设备，一些企业在使用过程中经常会采用圆块孔式石墨降膜吸收器，这种设备在生产中的地位越来越重要，光解等离子净化设备，接下来，河南中氟小编带大家了解一下抓关键让圆块石墨吸收器发挥大作用的方法和原理：

圆块式石墨降膜吸收器设备在结构上包括壳体，等离子净化设备厂家，壳体内由上到下依次设置相互连通的液体分布器、冷却吸收段、气液分离器，壳体的顶端设有液体入口，壳体的底端设有液体出口，壳体的底端侧面设有气体出口，液体入口与液体分布器连通，液体出口、气体出口分别与气液分离器连通，固定管板与下管板之间设置石墨块，相邻的石墨块之间相互接触叠加而成，操作方便，经久耐用。

光解等离子净化设备-等离子净化设备-芜湖鑫光环保设备公司由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxingguang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！