

枣庄净化彩钢板 山东中汇钢品 双玻美岩棉净化彩钢板

产品名称	枣庄净化彩钢板 山东中汇钢品 双玻美岩棉净化彩钢板
公司名称	山东中汇新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园
联系电话	15254316555 15254316555

产品详情

手工双玻镁岩棉板是一种机械折边后由手工涂胶拼制成的双面带玻镁加固层的新型岩棉彩钢板。

下面小编分享下所在单位苏州中春净化近期交付的一家上海世界

500

强企业实验室中应用双玻镁岩棉板作为实验室吊顶隔断主材

的净化工程中具体方案，欢迎广大同行朋友讨论，共同进步，有需要

客户朋友也可以联系本人进行咨询。

1.

洁净室墙板工程

(手工双玻镁岩棉彩钢板)

(

1

) 双面彩钢板，基板

0.5mm

(宝钢板)，成品彩钢板表面覆有保护膜。

(

2

)彩钢板隔断上的玻璃窗板面齐平，采用双层密闭固定窗，窗为暗藏式，枣庄净化彩钢板，外表面不露型材。

(

3

)表面颜色：奶白灰色，与顶板无色差；

(

4

)电线线管预埋，开关插座暗装；

(

5

)采用可调型材连接，厚

1.2

，确保隔墙与地面连接密封，不透

水。

山东净化板生产厂家博兴净化板价格

手工净化板是山东中汇新型研发的金属复合产品，双面可采用彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质，内为夹芯材料，四周采用冷拉型框架镀锌板龙骨产品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能优良等特点。

板材规格：

长度：可根据安装现场便于施工等实际需求确定（一般 6000mm）

宽度：标准板：980mm、1180mm非标准板任意

厚度一般为：50mm、75mm、100mm

分类：

按夹芯材料分，分为：

1. 纯岩棉手工板
2. 玻镁岩棉手工板
3. 纸蜂窝手工板
4. 铝蜂窝手工板
5. 聚氨酯(PU)手工板
6. 珍珠岩手工板
7. 其它特殊芯材手工板

按连接方式分，分为：

- 1、中字型(盒子式)手工板
- 2、企口型手工板

产品特性

1、应用范围广

产品应用于电子、食品、药品、医院等企业内的洁净室无尘室的大面积吊顶围护。

2、理化性能好

产品钢面为级聚酯烘涂层或锌涂层、不锈钢板，故耐腐蚀性特好；产品内填材料均系A级难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，是目前国内等级好的防火建筑饰复合板材，产品强度高、耐冲击、抗震性好。

3、施工安装方便

产品系全手工生产，可按需方工程要求定长定宽生产，组合安装，不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用，且能多次拆装，施工安装方便，综合效益十分显著。

与机制板相比之优缺点：

- 1、强度高，采用手工制作，医用净化彩钢板，内部加龙骨，强度比普通机制板大4到5倍。
- 2、适用性广，双玻美岩棉净化彩钢板，因采用手工制作，里面可填充各种芯材，而不拘于芯材强度的影响。
- 3、价格相对较高。因采用手工制作，较机制板工艺复杂，加工速度慢，所以成本较高。

彩钢板芯材填充机制板一般只有一种填充材料，如岩棉机制板，聚氨酯机制板，中空玻镁板等。而手工板由于加工方式的不同，可以有多种不同芯材复合而成，如玻镁岩棉手工板，玻镁铝蜂窝手工板等。

彩钢板安装方式

一般情况下，

机制彩钢板采用企口式连接方式，

手工彩钢板采用公母槽拼接或者两母槽中间增加中字铝拼接。

机制板理论上可在工地现场进行任意切割，而手工板由于四周带有龙骨，一般工地现场应尽量避免切割。

彩钢板尺寸规格

手工板的标准规格（宽度）为1180mm，应根据现场实际放样尺寸配制，若尺寸并未达到标尺寸的板，我们统称为非标板，如门头板，这些尺寸不固定的板我们都需要提前定制。

机制板的标准规格（宽度）为1150.950mm，一些非标板可直接利用现场的场进行开裁。各自的相对优缺点：

手工板优点：平整度高，承载力强，安装方便。缺点：对现场放样的准确性要求高，拼缝及损耗偏大。

机制板优点：加工速度快，施工成本低，尺寸灵活。缺点：强度相对低

枣庄净化彩钢板-山东中汇钢品-双玻美岩棉净化彩钢板由山东中汇新材料有限公司提供。山东中汇新材料有限公司（www.sdzhonghuixcl.com）是从事“净化板,玻镁彩钢板,手工板,聚氨酯夹芯板,岩棉复合板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。