

# 防爆排烟风机厂家 防爆排烟风机 亚通环保品质优良

产品名称	防爆排烟风机厂家 防爆排烟风机 亚通环保品质优良
公司名称	山东亚通环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18705344444

## 产品详情

使用防爆排烟风机需要注意的几点您都知道吗？

我们在工业中使用防爆排烟风机需要注意的几点你都注意了吗？下面就由我来为你介绍一下：

- 1.工业中我们使用的防爆排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，防爆排烟风机厂家，转速及轴功率。
- 2.一般来说排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
- 3.防爆排烟风机应保证，当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

对于我们防爆排烟风机的使用我们暂时就讲解到这，感谢您想观看，欢迎与我们进行合作，我们下期将热情为您服务。

### HTF消防高温排烟风机主轴为何会断裂

HTF消防高温排烟风机是排烟工程中常用的一种优质风机产品，但是如果平时在使用时稍微不注意就有

可能造成HTF消防高温排烟风机的主轴弯曲甚至断裂现象，那么这是什么原因呢，下面就随小编一起看看吧： 1.HTF消防高温排烟风机的叶轮磨投或叶片结垢严重，致使叶轮运转失去平衡并产生离心惯性力，在离心惯性力的作用下产生剧烈的振动，主轴由于剧烈的振动而产生弯曲变形甚至折断； 2.对HTF消防高温排烟风机和电机的安装，在检修时没有找正，HTF消防高温排烟风机箱和电机的两轴用联轴器连接时，防爆排烟风机价格，轴向偏差和径向偏差超差太大，使整个机组产生巨大的振动，从而使轴变形。 3.工轴滚动轴承磨投严重，间隙过大产生剧烈振动，对轴产生巨大的弯曲应力，从而使轴弯曲变形；

## 斜流消防排烟风机的应用

斜流消防排烟风机用于有消防要求的建筑物，如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气，一般采用双速电机，平时低速运行作通风换气用，如一旦发生火灾，防爆排烟风机，会通过电控系统自动切换成高速运行，在半小时内迅速排除烟气，使火场内人员安全撤离，保护国家和人民的生命财产安全。斜流消防排烟风机能输送空气和其它不自燃，对钢材无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m<sup>3</sup>，作通风换气时进气温度不得超过80℃，作消防用时，防爆排烟风机生产厂家，烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。

亚通公司自创办以来，一直坚持质量同行业居先，服务无微不至的“信做事”的理念做产品、做企业，产品畅销省内外、在各行业得到了客户的一致好评；曾为“娃哈哈集团”“蒙牛乳业”等多家大型企业设计安装产品，并受到公司的好评成为长期合作单位。

防爆排烟风机厂家-防爆排烟风机-亚通环保品质优良(查看)由山东亚通环保科技集团有限公司提供。山东亚通环保科技集团有限公司(www.yatongjituan.net)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚通环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城开发区，联系人：任经理。