

德谦299剪切稀化特性流变助剂

产品名称	德谦299剪切稀化特性流变助剂
公司名称	广州市诚品高分子材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦299流变助剂 规格:原装进口
公司地址	广州市天河区
联系电话	13828406293

产品详情

德谦299流变助剂

德谦299水性流变助剂为一25%活性份的聚醚聚氨酯缔合型流变助剂，设计用于水性工业涂料、建筑涂料、色漆、清漆、亮光与高度光泽等涂料体系。

德谦299在中低剪切速率范围提供高效的增稠性，具有强烈的剪切稀化特性，非常适合用于喷涂型的乳液、分散体、水稀型透明涂料及高光泽色漆等体系。

德谦299产品特征：

- 1、组成：聚醚聚氨酯
- 2、外观：白色液体
- 3、密度：1.04g/cm³
- 4、黏度：低于5000mPa.s
- 5、不挥发份：25%
- 6、溶剂：水/二乙二醇单丁醚（57/18）

德谦299应用领域：

- 1、有色及透明的水性工业涂料

- 2、工业用木器涂料
- 3、工业用金属涂料
- 4、木工制品
- 5、水性密封胶

德谦299主要特性：

- 1、高效率
- 2、提供强效剪切稀化特性。
- 3、优异抗流挂性和防沉性。
- 4、良好的流平性。
- 5、优异的成品光学性质。
- 6、不含APEO与锡。
- 7、不受pH值影响。

德谦299用法与用量：

德谦299水性流变助剂为易倾倒液体，在大部分的体系中，可以在任何生产阶段添加。为了使用方便，液态缩合型流变助剂通常用于后添加。

德谦299为高效水性流变助剂，建议慢慢添加产品至配方并给予适当的搅拦时间。缩合型流变助剂无需预先稀释或调节pH值，对敏感体系或低速混合条件下，事先用乙二醇与水（1：1）稀释，可使添加更加均匀。

添加量：对全量添加0.1-2.0%（按供货形式）

操作与安全：

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的物质安全资料表（MSDS）。

储存条件：

储存环境为4℃以上（40℃）。如有意外冻结，可缓慢融化，并将解冻液涂布在玻板上检查有无颗粒，如有颗粒产生即不能使用。

包装规格：

净重：25kg/桶

广州市诚品高分子材料有限公司主要经营：毕克（BYK）、德谦、埃夫卡、迪高、科莱恩蜡粉等涂料助剂。

主要品种有：流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、蜡助剂、附着力促进剂、流变助剂、锤纹助剂、导电剂等涂料助剂。