

夹层抽真空设备新价格

产品名称	夹层抽真空设备新价格
公司名称	潍坊瓶安气瓶检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北
联系电话	13225368202

产品详情

本设备主要用于LNG车载气瓶、低温真空管道、工业气瓶、低温储罐、槽车等低温容器的夹层抽真空。

设备采用的分子泵为专用于LNG行业耐大气压启动分子泵，分子泵叶片加强处理，允许压强1000pa启动。前级泵内置油逆止阀，实现泵无返油现象，在切断电源或突然断电后，防止返油和真空倒抽，进而完全避免了油蒸汽污染真空夹层的可能。设备配置的高真空挡板阀采用了焊接式波纹管密封，漏率值达到了 5.0×10^{-12} pa，设备极限真空达到了 5.0×10^{-5} pa。设备实现了结构紧凑、密封性能好、低能耗、性能稳定、操作简便、方便移动等优点。

存在以下情况的气瓶应提前送至检验机构进行夹层补抽真空：

- 1) 储罐出现保温性能不好；
- 2) 安全阀频繁启跳；
- 3) 在检测中发现静态蒸发率超标不合格的；
- 4) 外壳存在结霜或结露、丧失真空度等情况。

抽真空方法应符合《真空绝热深冷设备性能试验方法 真空度测量》的要求使用专用抽真空设备对气瓶夹层进行补抽真空，将真空度恢复到气瓶出厂值。

深冷容器夹层抽真空方法及专用装置的制作方法

专利名称：深冷容器夹层抽真空方法及专用装置的制作方法

技术领域：

本发明属于盛装或贮存压缩的、液化的或固化的气体容器，特别是带有绝热措施的深冷容器的制造方法。

背景技术：

深冷容器抽真空技术各厂家采用的方法有冷抽及热抽两种，夹层抽真空设备，就热抽真空而言传统做法是将设备置于加热炉内加热，受热部位只有外筒体，在加热时因内罐体处于冷态，夹层填充物质等释放的热气附着在内筒体外壁上形成二次凝結，增加了抽真空难度，延长抽真空时间，降低了工作效率。对于真空度保持以及提高漏放气速率指标带来不利影响。

夹层抽真空设备最新价格由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊瓶安气瓶检测有限公司（www.wfpaqjic.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!