

## 镀锌管 山东从利金属

产品名称	镀锌管 山东从利金属
公司名称	山东从利金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区钢管城
联系电话	18864898885

## 产品详情

我公司交通十分便捷，环境条件卓越。凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，镀锌管，低廉的价格，真诚的服务赢得了广大客户的信赖。本公司在“诚信务实，追求卓越”的经营理念指导下，不断进步。

产品涉及：镀锌管，镀锌管，热镀锌钢管，热镀锌管，厚壁镀锌管，4分镀锌管，6分镀锌钢管，1寸镀锌管，1.2寸热镀锌钢管，1.5寸镀锌管，2寸镀锌管，2.5寸镀锌钢管，3寸镀锌管，4寸镀锌管，5寸镀锌管，6寸镀锌管，8寸镀锌管！

公司与几十家大型钢材厂家建立了长期稳定的合作关系，货源充足，品种规格齐全。对外加工冷、热镀锌业务。我们公司的宗旨是“质量至上、服务为本”。强调“质量”和“服务”是我公司立业的基础了解用户的需求，在服务中成长，与用户共同创新是我们的追求。

热镀锌层的形成过程是在铁基体与最外层纯锌层之间形成铁锌合金，热浸镀过程中在工件表面形成铁锌合金层，使铁锌层更好地结合在一起。这一过程可以简单地描述为：当铁工件浸入锌液中时，首先在界面处形成锌与铁的固态熔体。这是一种由锌原子在基体金属铁的固态溶解形成的晶体。两个金属原子融合在一起，原子之间的引力相对较小。

因此，当锌在固体熔体中饱和时，锌和铁的两种元素原子相互扩散，锌原子扩散到(或渗透)铁基体中，在基体晶格中迁移，逐渐与铁形成合金。铁扩散到锌液中，形成带锌的金属间化合物，浸入热浸镀锌锅底，即锌渣。当工件从浸锌液中去除时，表面形成纯锌层，为六角形晶体。其铁含量不大于0.003。

热镀锌抗腐蚀能力远远高于冷镀锌（又称电镀锌）。通常电镀锌层厚度 $5 \sim 15 \mu\text{m}$ ，而热镀锌层一般在 $35 \mu\text{m}$ 以上，甚至高达 $200 \mu\text{m}$ 。热镀锌覆盖能力好，镀层致密，无有机物夹杂。

冷镀锌工艺用于保护金属防止腐蚀，为此利用了锌填料的涂料，在利用任何一种涂敷的方法将其涂在被保护表面，干燥之后形成锌填料涂层，在干燥涂层中具有含量的锌（达到95%）。

镀锌管在冷却的条件下在表面镀锌，而热镀锌是镀锌管在热浸的条件下对表面镀锌，它的附着力很强，不容易脱落。

镀锌管-山东从利金属(推荐商家)由山东从利金属材料有限公司提供。镀锌管-山东从利金属(推荐商家)是山东从利金属材料有限公司（<https://sdclgt.1688.com>）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。