

聊城从利金属材料 镀锌管

产品名称	聊城从利金属材料 镀锌管
公司名称	山东从利金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区钢管城
联系电话	18864898885

产品详情

镀锌管厚度国家标准如下图：镀锌管，为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管进行镀锌。镀锌管分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌层厚，电镀锌成本低，表面不是很光滑。

公称壁厚：mm2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5；

系数：c1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028。

注：钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在镀锌管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。镀锌管的牌号：Q215A；Q215B；Q235A；Q235B。

1.制造工艺区别：镀锌管和无缝钢管是钢管两种范畴，镀锌是指钢管表面进行了镀锌处理，有可能是焊接管，也可能是无缝管，无缝是指钢管的制造工艺，有焊接和无缝之分。镀锌管耐腐蚀些，无缝钢管能承受更高的压力。

镀锌管由于有锌的保护，不容易生锈，镀锌管比无缝钢管轻，如果是用于阳台的话，无缝钢管太用不太适合用于阳台，因为无缝钢管管壁厚，自然重量就重，而且无缝钢管的成本要比镀锌管的成本要高，还有镀锌管很耐用，使用年限要远远超过无缝钢管。如果质量过硬，使用二十多年应该不成问题，当然焊接和油漆也要做好，不让会影响镀锌管的使用年限。

2.用途区别：镀锌管一般就是用来做栅栏、围栏、护栏、阳台护栏的，广泛使用于市政工程、道路、工厂、学校、开发区、园林、广场、小区等场所。

镀锌管所采用的高锰防振钢强度比铝材高2.5倍以上，防振和耐冲击性能更优，这得益于高锰防振钢可以吸收外部冲击，并防止其向金属内部扩散，通过吸收冲击或碰撞而减小振动，可以将参赛选手受到的伤害降至很低。

另一方面，尽管镀锌管具备轻便的优点，但与钢铁材料相比，工业应用的时间并不长，加工技术还不够成熟，而且材质容易受环境变化，不易于常温成型。为了更好地掌握材料特性，改善产品形状，迫切需要精准控制加工条件的技术。浦项产业科学研究院从2014年开始进行相关研发，采用镁材制作自行车车架和汽车零配件，镀锌管，积累了前期丰富的经验，此次开发的镁合金重量比铝材轻三分之二以上，但强度高，密度低，由此实现了轻量化的效果。

聊城从利金属材料-镀锌管由山东从利金属材料有限公司提供。山东从利金属材料有限公司 (<https://sdclgt.1688.com>) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东从利金属——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市经济技术开发区钢管城，联系人：杨经理。