

橡胶脚垫 正裕橡塑制品

产品名称	橡胶脚垫 正裕橡塑制品
公司名称	东莞市正裕橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13556638069

产品详情

东莞透明胶垫

制作流程:

透明胶垫是以主要原材料经模压硫化成型工艺而生产出来的制品。

1、原料配制

包括生胶的混炼，颜色的配色，原料的重量计算等。

2、硫化成型

采用高压硫化设备经过高温硫化，橡胶脚垫，使硅胶原材料成固态成型。

3、修边

从模具里脱出来的硅胶套产品会连带一些无用的毛边，需要去除；在行业里，此工序完全由手工完成。

4、贴胶

然后表面经过特殊处理，再贴国产90U（95U）的双面油胶带、3M胶带、TESA胶带、NITTO胶带、胶带、北极熊胶带。

5、冲压

成型处理好的产品按照所需的规格用冲床冲压而成。

虎门橡胶制品加工

4. 操作油在几种橡胶中的使用特性

- (1) SBR：芳烃油，使拉伸强度、伸长率提高，定伸应力下降，硫化胶的耐屈挠性好。
- (2) BR：由于炭黑填充量大，操作油的用量多些，对性能的影响不显著。
- (3) CR：选用芳香烃，橡胶脚垫，其次是环烷油，不能用石蜡油。
- (4) NBR：一般不用操作油，多用合成增塑剂。
- (5) IIR：使用低粘度的油，用环烷油或石蜡油，橡胶脚垫多少钱，不用芳烃油。
- (6) EPDM：一般不使用芳烃油，橡胶脚垫厂家，多用石蜡油和环烷油。

3MVHB双面胶带广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明： 1、3MVHB双面胶无纺布基材双面胶带性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。 2、3M双面胶无基材双面胶带有优良的粘合效果能防脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。 橡胶脚垫-正裕橡塑制品(查看)由东莞市正裕橡塑制品有限公司提供。东莞市正裕橡塑制品有限公司(www.cce mi.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.cccckkk.com)还是从事不织布垫，背胶不织布垫，防滑不织布垫的厂家，欢迎来电咨询。