

通风橱 内蒙通风橱 保全实验室设备

产品名称	通风橱 内蒙通风橱 保全实验室设备
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

产品详情

通风柜是实验室中常用的一种局部排风设备，他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。天津市“保全”实验室设备有限公司是专业从事实验室整体规划(实验室硬装配套，洁净工程，通风系统工程，微生物实验室，通风橱，p2实验室)，设计，改造，生产，安装及后期维护，集一体的现代专业化企业。

12.7mm实芯理化板：是由多层牛皮树纸压制而成的表面一层，里面是刨花板，能防御不同程度的强酸碱，但是桌面会留下不同程度的瑕疵点，不耐高温(80度左右)，容易变形，不可修复的特点，在2008年前处于实验室台面的主流阶段，现在正慢慢淘汰，山东通风橱，因为它有存在缺陷。16mm环氧树脂板：全名叫环氧乙烯基酯树脂板，是由环氧树脂、石英砂、固化剂合颜料等混合浇铸，高温焙烧而成，耐350度高温，瞬间温度600度都没有问题，防强酸碱，不易变性，表面刮伤后用600目的砂纸一打，再用机油一擦，河北通风橱，就像新的一模一样，现在环氧树脂板以经成为实验室台面的主流。有些厂家会自己买环氧树脂板来自己切割加工的也有，价格会比其便宜点，但台面的性质基本不变。

通风柜是实验室中常用的一种局部排风设备，他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。天津市“保全”实验室设备有限公司是专业从事实验室整体规划(实验室硬装配套，洁净工程，通风系统工程，微生物实验室，p2实验室)，设计，改造，生产，安装及后期维护，集一体的现代专业化企业。

通风管路的材质要求

1、圆形风管通风效率高但直径不宜太大，(ASL主要选用福建台塑集团生产的华亚牌白色管)。由于北方冬季室内外温差较大，室外管道可选用玻璃钢产品，对于一般的实验室，若室内排放的气体没有腐蚀性，风管可以采用镀锌铁皮。

2、若实验室排放的废气有一定的腐蚀性，风管应采用耐腐蚀材料的PVC、玻璃钢风管；如果通风系统废气含强酸（如盐酸、等），内蒙通风橱，通风管道应该选用PP材质。对于没有或只有轻微腐蚀或客户要求的话，也可选用不锈钢风管。

3、如果客户要求对系统进行补风，可选用镀锌管进行补风，补风风机也可选用低噪音轴流风机，在特殊情况下，也可考虑软管连接（如铝箔管、塑料软管等）。

常见通风柜分类

1、排风式通风柜

室内进气循环在机柜后部被称为全排气式，是一种应用非常广泛的型式。

2、补风式通风柜

当通风橱安装在有温度和湿度的加热或控制要求的房间内时，为了节省供暖和空调能耗，从外部排出空气并将其在机柜中循环并将其排出到外部的的方法被称为一个补充空气通风橱。

3、变风量式通风柜

普通定风量系统需要手动调节固定叶片风阀，调节通风机的排气量，当风阀达到一定角度时，达到所需的表面风速。

通风柜按排风方式分类：

分为上排气式、下排气式和上、下排气式三类。

为保证工作区域内风速均匀，冷态通风机柜应采用低排风方式，热工过程通风机柜应采用上排风方式，热值不稳定时应采用不稳定热值工艺。排气口可根据箱内热值的变化，上下调节排风量的比例，以获得均匀的风速。

通风橱-内蒙通风橱-保全实验室设备(推荐商家)由天津市保全实验室设备有限公司提供。“实验台,通风柜,实验室家具及设备,耗材”就选天津市保全实验室设备有限公司（www.bqsysb.cn），公司位于：天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米，多年来，保全实验室设备坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保全实验室设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.bqsysb4.cn）还是从事天津钢木实验台，北京钢木实验台，河北钢木实验台的厂家，欢迎来电咨询。

