

# 通风橱厂家 保全实验室设备生产商 通风橱

产品名称	通风橱厂家 保全实验室设备生产商 通风橱
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

## 产品详情

通风柜是实验室中常用的一种局部排风设备，他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。天津市“保全”实验室设备有限公司是专业从事实验室整体规划(实验室硬装配套，洁净工程，通风系统工程，微生物实验室，p2实验室)，设计，改造，生产，安装及后期维护，集一体的现代专业化企业。通风柜又名通风厨，是实验室，特别是化学实验室的必备设备。通风柜可以高效地将有毒有害气体、烟雾等排放出去，通风橱定做，减少实验人员和有害气体的接触，为实验者提供一个更加安全的工作环境，如果遇到火灾或等意外事故，通风柜可以地降低事故的破坏程度。

通风柜是实验室中常用的一种局部排风设备，他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。天津市“保全”实验室设备有限公司是专业从事实验室整体规划(实验室硬装配套，洁净工程，通风系统工程，微生物实验室，p2实验室)，设计，改造，生产，安装及后期维护，集一体的现代专业化企业。

### 通风柜内部配件的作用

1.柜体：它是整个通风柜的外壳，起着通风柜造型的作用，可选全钢、全木、不锈钢、PP等，不同的材质，它的耐腐蚀性能不同，使用的寿命会有所不同。

2.台面：通风柜工作台面，一般的实验都是在台面上进行操作，因为直接接触到实验试剂，需要有强大

的耐腐蚀性、酸碱性能，台面也是影响着整个通风柜使用寿命的关键。

3.内衬板：为防止污染物的积聚及保持气雾流畅排出的作用，通风橱现货，需要选择表面光滑、防潮、抗腐蚀的材料，安装时顶部需要平整，有利于气体的排放。

4.三段导流板：它起着控制气流经通风柜时的方向，减少空气流入通风柜由于方向不定而造成的回流或旋涡，通风橱，及废气排放的位置，还能有效减少噪音及静压给操作者带来的影响。

5.钢化玻璃：装在通风柜柜体表面上的透明钢化玻璃，使实验者远离有害化学物质和气体及炸裂带来的伤害，可上下升降。

6.补风装置：通常设于上座的视察上方，美观、并且保证玻璃窗可开到任意高度时，通风橱厂家，都可以排放气体。

7.调风阀：调节通风柜的排气量与表面风速。

8.自动感应器：保证操作者工作时，排风量达到标准，操作者离开时自动降低排风量，从而达到节能的目的。

9.报警器：当表面风速低于0.5m/s时，会自动发出报警声音。

10.附件：可根据需求，在台面的位置配置气体考克及小水杯、水龙头，这是针对特殊实验需要的。

通风柜是实验室中常用的一种局部排风设备，他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。天津市“保全”实验室设备有限公司是专业从事实验室整体规划(实验室硬装配套，洁净工程，通风系统工程，微生物实验室，p2实验室)，设计，改造，生产，安装及后期维护，集一体的现代专业化企业。

通风柜，中央台，试剂架，器皿柜，药品柜等，假如你要规划一个实验室，叫了n家做实验家具经销商做了n份报价，那么我要如何才能选择一家最中意的呢?就一张实验台而言，如何区别它的质量好与否呢?首先看经销商的资历，看它做过的实验室案例，可以让经销商带我们去参观他们做过的实验室，如果做到了这一点，说明这家经销商对客户是非常有诚意的，然后听听他们是怎样评价这家经销商的，他们说出来的话会比经销商更加有作用，并乘机机会好好观察他们实验室家具的外观是否漂亮，结构是否结实;还有一点，如果找到实验室家具的制造商就更好了，因为是制造商，一般情况下他们的价格会比经销商便宜点，可以去他们的工厂看看他们整个加工过程。

通风橱厂家-保全实验室设备生产商-通风橱由天津市保全实验室设备有限公司提供。天津市保全实验室设备有限公司(www.bqsysb.cn)是从事“实验台,通风柜,实验室家具及设备,耗材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。同时本公司(www.bqsysb4.cn)还是从事天津钢木实验台，北京钢木实验台，河北钢木实验台的厂家，欢迎来电咨询。